

连运阀门厂家直销弹性座封闸阀

产品名称	连运阀门厂家直销弹性座封闸阀
公司名称	泊头市连运阀门制造有限公司
价格	.00/4525件
规格参数	软密封闸阀:弹性座封闸阀
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇郭楼村
联系电话	17692769596

产品详情

明杆弹性座封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 $2^{\circ}52''$ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

弹性座封闸阀由阀体、闸板、阀杆、阀盖、阀体密封圈、阀杆密封圈、手轮等构成；阀体和阀盖采用球墨铸铁精密铸造，内部几何尺寸和几何形状准确，阀体表面平整、光滑，强度高，刚性好，保证在长期使用过程中不变形。阀体内腔底部采用阀体无凹腔直通式结构，即平底式设计，管线运行时在阀门底部不会沉积杂物，保证阀门关闭紧密无泄露；闸板采用球墨铸铁铸造成型，橡胶进行整体包胶，保证包胶贴合紧密、密封弹性佳，彻底将闸板金属与流体隔离。附着力强，包胶厚度一致，电火花检测无漏电现象；阀轴采用不锈钢材料，保证长期使用的密封严密性，并且能在线更换密封圈；阀门为暗杆结构，即阀杆在阀门开启或关闭的过程中不升降。阀杆螺母材料采用铸造铝青铜材料，阀杆螺母与闸板的连接为嵌入式，即阀杆螺母嵌入到闸板中，两者之间的连接牢固，保证操作时阀杆螺母不松动、闸板不脱落，且有一定自由度，能实现自对正微调补偿功能，防止硬性直连；阀门与管线间的连接采用法兰连接形式，连接尺寸符合国家相关标准的规定。传动机构采用手轮方式，安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。在额定压力下人工操作开启或关闭的最大作用所有传动机构的受力部件均能经受2倍的额定力矩而无任何损害。阀体阀盖内外表面喷涂环氧树脂，闸板表面包覆橡胶，这样从根本上杜绝了腐蚀发生的可能性。？