

连运阀门厂家直销软密封闸阀

产品名称	连运阀门厂家直销软密封闸阀
公司名称	泊头市连运阀门制造有限公司
价格	.00/4636件
规格参数	软密封闸阀:弹性座封闸阀
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇郭楼村
联系电话	17692769596

产品详情

软密封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 $2^{\circ}52''$ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

软密封闸阀分为明杆软密封闸阀和暗杆软密封闸阀两种。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过闸板中间的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

安装前，对阀进行清洗，清除污垢和铁锈，并核对阀门标志与使用情况（介质流动方向）是否相符。

上下游侧管道管口露出混凝土墙面的长度不小于300mm。

阀门安装时在管道外检查其开度指示于闸板实际情况是否一致，其开关是否倒位。

安装基准线于建筑轴线中心偏差，一般不大于 $\pm 10\text{mm}$ ，阀的水平度和垂直度偏差小于0.5/1000。

口径大于200的阀门必须有受力支撑座。底座与基础板结合缝间用0.05mm塞尺检查不能通过，允许有局部间隙，用不大于0.10mm塞尺检查，深度不超过组合面宽度的1/3，总长不超过周长20%。

阀门在安装时，使一端管道连接的法兰可以自由伸缩，不先将两端法兰固定，再将阀门靠强行收紧螺栓来消除阀门同管道间的间隙，法兰连接螺栓连接牢固，螺纹露出长度2~4螺距。

阀门不允许卧装。

为了便于检修时闸阀向伸缩器节方向移动，基础特检和螺孔留有足够的间隙，基值不小于法兰口的尺寸或橡胶密封圈的直径。

检查阀各部分螺钉（栓）是否拧紧，检查垫料压盖是否均匀地压紧填料，但不妨碍阀杆的运动。

阀门电（手）动执行装置进行必要的调整，使之启闭操作灵活，动作到位，无卡位，指示准确，过力矩保护机构灵敏可靠。