

升降式投光灯塔

产品名称	升降式投光灯塔
公司名称	衡水鑫丰钢结构工程有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫丰 型号:铁塔 规格:1
公司地址	河北省衡水市景县广川开发区
联系电话	0318-2220202 15731850105

产品详情

升降式投光灯塔

- 1、一般规定满足有关国标及JT/T312-1996《升降式高杆照明装置技术条件》。
- 2、技术要求：
 - 2-1规格：升降式投光灯塔
 - 2-2高度：21.5米
 - 2-3灯具：NG400，选用优质灯具（如：飞利浦亚明、施莱得）。每座灯塔应可配备12套投光灯。
 - 2-4升降速度：0.05m/s~0.1M/S，电动机升降时可点动。
 - 2-5整体安装垂直度：3‰
 - 2-6其他附件：每套灯塔可根据需要配置时钟控制开关或远方控制开关。
 - 2-7电源：三相四线制AC 220/380V
 - 2.8灯塔采用优质国标角钢制成，灯塔外露部分采用热镀锌防腐处理。

灯塔驱动机构采用电动机与减速机组成。根据配重与活动灯盘受力平衡，驱动机构可很容易驱动钢丝绳运动。钢丝绳应具有防旋转功能。避雷保护系统：灯塔的避雷保护系统由避雷针和接地级组成。灯杆主体作为引下线，接地极应符合有关规范。灯塔配电箱：配电箱应置于灯塔主肢内部，具有防脱落、易连接特点。采用优质品牌低压电气开关（含漏电保护器）。灯塔应有整体强度的安全保护，应根据现场实际情况进行强度和稳定性校验。

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。