蓝峰LF-20C油性油漆杀菌防霉灭藻剂 油性涂料防腐剂

产品名称	蓝峰LF-20C油性油漆杀菌防霉灭藻剂 油性涂料防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	外观:无色至淡黄色透明液体 活性成分:50% PH值:2.0-5.0
公司地址	南海区丹灶镇石西工业区3区3号
联系电话	0757-86600190 13790049223

产品详情

LF-20是一种用于保护漆膜和干膜的涂层液态防霉防藻剂。是一种高效的广谱杀菌剂，对细菌、真菌有特效。它是一种高性能防腐剂，可以有效抑制表面霉菌的生长，并具有优异的防霉防藻抗菌活性。乳胶涂料或油基漆，要达到优异的防霉效果，LF-B20防霉剂是必不可少的。在易发霉地区长期暴晒实验表明，LF-B20在已干漆膜中有异常优越的稳定性，在过去二十年中实际应用案例中的涂料从未出现诸如发黄、脱色、灰化、开裂等不良现象。

二、产品特点

l 广谱高效，防止病毒、细菌、真菌在漆表面的生长，可防止疾病的传播。

l 通用性强LF-B20几乎可用于所有漆中：丙烯酸类、聚醋酸乙烯酯类及其它乳液中；溶剂型油漆及醇酸漆中。

l 最新的缓释技术，不流失、不发黄，在强紫外线光和高温下稳定。

l 使用方便；长达3年的户外曝晒试验证明效果最好，酸雨条件下稳定。

l 二合一产品，即可防腐，亦可防霉防藻，在油性体系均稳定，抗高温。

l 不含多菌灵、敌草隆等农药，完全符合最严格的欧州法规要求。

三、产品的物理和化学性质

外观　无色至淡黄色透明液体gu

活性成分 50%

相对密度 1.020-1-1.100g/ml

PH值　2.0-5.0

四、使用方法和用量

LF-20是均匀的溶液，本品可以在生产的任意阶段添加，

塑料中建议加入0.5%-0.8%，

涂料中建议加入0.2%-0.4%，

油漆中建议加入0.3%-0.5%，

淀粉，纤维素中建议添加；0.3%-0.5%

加入0.75% DL，可通过国标的抗菌一级防霉0级。

高淀粉，纤维素高含量的白乳胶、乳胶漆、涂料、水性胶黏剂行业加入量可根据产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-0.5%，专一配方的准确添加量由我公司化学微生物技术中心试验得出。

五、包装规格

25或200公斤塑料桶包装。非危险品，常温避光，密封防潮储存期24个月。

六、注意事项

必须严格按照规定操作。避免与皮肤接触。佩戴防护衣、护目镜、橡胶手套。一旦与皮肤接触，立即用大量清水与肥皂清洗；溅入眼中，立即用大量清水及缓冲液清洗