

热熔胶销售 杭州热熔胶 罗星实业

产品名称	热熔胶销售 杭州热熔胶 罗星实业
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

(2) .试验测试前应用沾有溶剂的纱布清洁黏度计内表面，冷风干燥，对光观察漏嘴孔内应洁净.将黏度计安置在水平位置上，黏度计下面放置100ml量杯，将胶黏剂试样事先加热到 25 ± 0.5 时，用左手中指堵住黏度计漏嘴孔，迅速将试样倒入黏度计杯，PUR热熔胶，用玻璃棒将气泡和多余试样刮入槽内，是杯内液面与杯边缘齐平.若室温高于 25 ，则将试样事先控制在 $25-0.5$.放开按紧的左手中指，杭州热熔胶，使胶黏剂流出，同时开动秒表，记录胶黏剂从黏度计漏嘴孔中流出其流丝中断的时间(s).

1. 储存期

- 每种产品均有储存期，根据国际标准及国内标准，储存期指在常温（ 24 ）情况下。丙烯酸酯胶类为20 。
- 对丙烯酸酯类产品，如温度越高储存期越短。
- 对水基类产品如温度在零下 1 以下，直接影响产品质量。

2. 强度：

- 世界上没有能胶，热熔胶销售，不同的被粘物，好选用专用胶粘剂。
- 对被粘物本身的强度低，那么不必选用高强度的产品，热熔胶批发，否则，将大材小用，增加成本。
- 不能只重视初始强度高，更应考虑耐久性好。
- 高温固化的胶粘剂性能远远高于室温固化，如要求强度高、耐久性好的，要选用高温固化胶粘剂。

B、吸附理论吸附理论认为，粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿，要使胶粘剂润湿固体表面，胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力，胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。如果胶粘剂在表面的凹处被架空，便减少了胶粘剂与被粘物的实际接触面积，从而降低了接头的粘接强

度。热熔胶销售-杭州热熔胶-罗星实业(查看)由浙江罗星实业有限公司提供。浙江罗星实业有限公司(www.luoxing.com)是一家专业从事“水性聚氨酯,皮革化工,皮革化料,水性树脂,水性粘合剂”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“罗星,东景”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使罗星在聚氨酯原料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.tianzhuwang.cn)还是专业从事广东聚氨酯,晋江水性聚氨酯批发,临海水性PU树脂生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。