

# 防火门 乐乐门业 陕西防火门价格

产品名称	防火门 乐乐门业 陕西防火门价格
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。防火门门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

根据技术要求，要正确安装防火门，门框、门扇可由生产厂商安装，也可由施工单位安装，由生产厂商负责现场指导和校正，门、门框和装配应保持垂直、水平和方正。防火门门框、门扇安装时应注意门的开启方向，必须向疏散方向开启。钢门框立框和木门框安装可按有关图纸进行，防火门，可制作好预埋件。木质防火门和钢质门的安装留缝宽度应按规定执行。

门扇内部结构在需要现场破拆判定防火门产品质量性能时，应通过横向切割防火门门扇的方法对其结构进行检查，普通木质防火门门扇结构一般为：木质面板+防火板+防火门芯板+防火板+面板；钢质防火门门扇结构一般为：冷轧钢板+膨胀珍珠岩板+冷轧钢板。具体防火门门扇结构是否符合要求以检测报告样品设计结构为准。如门扇内设计结构与检测报告不一致或所用板材尺寸不一致应判定为不合格。防火门-乐乐门业-陕西防火门价格由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。乐乐门业——您可信赖的朋友，公司地址：西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2，联系人：刘经理。