

台湾登胜电磁阀D5-02-2B11A-A2

产品名称	台湾登胜电磁阀D5-02-2B11A-A2
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

3、根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

1) 公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定；

2) 工作压力

：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

4、电气选择：电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。

5、根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

1) 当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型；

2) 要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型；

3) 但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

6、根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。

台湾登胜JANUS总代理

D4-04-3C-AC,D4-04-2B-AC,D4-06-3C-AC,D4-06-2B-AC,D4-10-3C-AC,

D4-10-2B-AC, D4-04-3C-DC,D4-04-2B-DC,D4-06-3C-DC,D4-06-2B-DC,

D4-10-3C-DC,D4-10-2B-DC, D5-04-3C-AC,D5-04-2B-AC,D5-06-3C-AC,

D5-06-2B-AC,D5-10-3C-AC,D5-10-2B-AC, D5-04-3C-DC,D5-04-2B-DC,

D5-06-3C-DC,D5-06-2B-DC,D5-10-3C-DC,D5-10-2B-DC

D4-04-3C2,D4-04-2B2,D4-06-3C2,D4-06-2B2,D4-10-3C2,D4-10-2B2.

D5-04-3C2,D5-04-2B2,D5-06-3C2,D5-06-2B2,D5-10-3C2,D5-10-2B2.

D4-04-3C3,D4-04-2B3,D4-06-3C3,D4-06-2B3,D4-10-3C3,D4-10-2B3.

D5-04-3C3,D5-04-2B3,D5-06-3C3,D5-06-2B3,D5-10-3C3,D5-10-2B3.

D4-04-3C4,D4-04-2B8,D4-06-3C4,D4-06-2B8,D4-10-3C4,D4-10-2B8.

D5-04-3C4,D5-04-2B8,D5-06-3C4,D5-06-2B8,D5-10-3C4,D5-10-2B8