

平台压焊钢格栅板生产厂A大庆油田平台压焊钢格栅板批发

产品名称	平台压焊钢格栅板生产厂A大庆油田平台压焊钢格栅板批发
公司名称	安平县鹏诺丝网制品有限公司
价格	83.00/片
规格参数	品牌:鹏诺 型号:250*1000mm 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西里村村东200米处
联系电话	13785853107 13253265222

产品详情

格栅是污水泵站中最主要的辅助设备。格栅一般由一组平行的栅条组成，斜置于泵站集水池的进口处。其倾斜角度为 60° ~ 80° 。格栅后应设置工作台，工作台一般应高于格栅上游最高水位0.5m。对于人工清渣的格栅，其工作台沿水流方向的长度不小于1.2m，机械清渣的格栅，其长度不小于1.5m，两侧过道宽度不小于0.7m。

中文名格栅

组成 一般由一组平行的栅条组成

应用场合 污水泵站等

分类 平面与曲面格栅两种 影响因素 栅条间空隙宽度、污水的性质

污水中的污染物一般以三种形态存在：悬浮（包括漂浮）态、胶体和溶解态。污水物理处理的对象主要是可能堵塞水泵叶轮和管道阀门及增加后续处理单元负荷的悬浮物和部分的胶体，因此污水的物理处理一般又称为废水的固液分离处理。废水固液分离从原理上讲，主要分为两大类：一类是废水受到一定的限制，悬浮固体在水中流动被去除；另一类是悬浮固体受到一定的限制，废水流动而将悬浮固体抛弃。格栅属于后者。格栅是污水泵站中最主要的辅助设备。格栅一般由一组平行的栅条组成，斜置于泵站集水池的进口处。

分类

按形状，格栅可分为平面与曲面格栅两种。平面格栅由栅条与框架组成。曲面格栅又可分为固定曲面格栅与旋转鼓筒式格栅两种。按格栅栅条的净间距，可分为粗格栅（50~100mm）、中格栅（10~40mm）、细格栅（1.5~10mm）三种。平面格栅与曲面格栅，都可做成粗、中、细三种。由于格栅是物理处理的重要设施，故新设计的污水处理厂一般采用粗、中两道格栅，甚至采用粗、中、细三道格栅。按清渣

方式，格栅可分为人工清渣和机械清渣格栅两种。人工清渣格栅适用于小型污水处理厂。当栅渣量大于 $0.2\text{m}^3/\text{d}$ 时，为改善工人劳动与卫生条件，都应采用机械清渣格栅。