

日本宝理 SX-35 质软 消音 做无声齿轮POM塑料

产品名称	日本宝理 SX-35 质软 消音 做无声齿轮POM塑料
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	品牌:日本宝理
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

POM塑料米,POM塑料颗粒 , POM塑胶原料 , POM塑料粒子 , POM物性表

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 密度 ISO 11831.24 机械性能 拉伸强度 ISO 527-1,-226MPa 断裂应变 ISO 527-1,-225% 拉伸弹性模数 ISO 527-1,-2900MPa 弯曲强度 ISO 17832MPa 弯曲模量 ISO 17880MPa 简支梁缺口冲击强度 ISO 179/1eA10KJ/m² 电气性能 介电破坏强度 IEC 60243-125KV/mm 体积电阻率 IEC 600939 × 10¹³ .cm 表面电阻率 IEC 600933 × 10¹³ 热性能 热变形温度 ISO 75-1,-269 线膨胀系数-流动方向 ISO 11359-211-垂直方向 ISO 11359-217 阻燃性 UL94HB