

台湾登胜JANUS电磁阀D5-02-2B12A-D2

产品名称	台湾登胜JANUS电磁阀D5-02-2B12A-D2
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

D4-03-2B10A-D2 D4-03-2B11A-D2 D4-03-2B12A-D2 D4-03-2B2B-D2

D4-03-2B3B-D2 D4-03-2B4B-D2 D4-03-2B40B-D2 D4-03-2B5B-D2

D4-03-2B60B-D2 D4-03-2B7B-D2 D4-03-2B8B-D2 D4-03-2B9B-D2

D4-03-2B10B-D2 D4-03-2B11B-D2 D4-03-2B12B-D2

台湾登胜JANUS电磁阀

D4-03-3C2-D2 D4-03-3C3-D2 D4-03-3C4-D2 D4-03-3C40-D2

D4-03-3C5-D2 D4-03-3C60-D2 D4-03-3C7-D2 D4-03-3C8-D2

D4-03-3C9-D2 D4-03-3C11-D2 D4-03-3C12-D2 D4-03-2D2-D2

D4-03-2D3-D2 D4-03-2D7-D2 D4-03-2D8-D2 D4-03-2D2A-D2

D4-03-2D3A-D2 D4-03-2D40A-D2 D4-03-2D5A-D2 D4-03-2D7A-D2

D4-03-2D9A-D2 D4-03-2D10A-D2 D4-03-2D11A-D2 D4-03-2D12A-D2

D5-02-2B2-A2 D5-02-2B3-A2 D5-02-2B8-A2 D5-02-2B2A-A2

D5-02-2B3A-A2 D5-02-2B4A-A2 D5-02-2B40A-A2 D5-02-2B5A-A2

D5-02-2B60A-A2 D5-02-2B7A-A2 D5-02-2B8A-A2 D5-02-2B9A-A2

D5-02-2B10A-A2 D5-02-2B11A-A2 D5-02-2B12A-A2 D5-02-2B2B-A2

D5-02-2B3B-A2 D5-02-2B4B-A2 D5-02-2B40B-A2 D5-02-2B5B-A2

1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装；

2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作；

3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用；

4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器；

5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。