

GM-I密封试验仪专业生产 定制 开发

产品名称	GM-I密封试验仪专业生产 定制 开发
公司名称	广州辰睿智能装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:辰睿智能 型号:GM-I 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区埔南路18号三楼
联系电话	15918881181 15918881181

产品详情

家功能用途 适用于食品、制药、日化等行业软包装袋及塑料瓶、罐的密封性实验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能。

符合标准 GB/T 15171、ASTM D 3078

技术参数

0~ -95kpa

0.1kpa

0.1s~9999.9min

0.7~0.8Mpa

270 × 270mm

580mm × 345mm × 440mm

仪器原理 外观设计精美，操作简单。 测试精度高，可设置保持真空时间和压强。 可自动停止自动反吹。 LCD液晶显示屏。 可设定日期，打印实验结果。

密封试验仪厂家配置主机、真空罐、真空罐（盖）、电源线、空气气管、内六角扳手、十字螺丝刀注：气源用户自备。

设备用途

密封试验仪又叫包装检漏仪，是生产、加工企业专门用来检测食品、乳制品以及制药行业的包装袋、瓶子、罐子等容器密封性的仪器，从而保证产品不会因为包装泄漏而产生质量问题(有些泄漏点是肉眼看不到的)，延长产品的货架期。

专业适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行封口质量分析。

适合企业:食品、药厂、包装、质检机构

测试原理

密封试验仪连接到一个测试室，特别设计来容纳需要被检测的包装。测试腔包装被置于要被抽真空的实验腔内。单或双真空传感器技术用于监控测试室为两个层次的真空状态同样也监测预定测试时间段的真空变化，绝对真空和相对真空的变化暗含了包装中存在的泄漏和缺陷