

## GR-100热封性能测试仪专业生产 定制 开发

产品名称	GR-100热封性能测试仪专业生产 定制 开发
公司名称	广州辰睿智能装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:辰睿智能 型号:GR-100 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区埔南路18号三楼
联系电话	15918881181 15918881181

## 产品详情

### 复合膜热封性能测试仪 应用

可对含有塑料的软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验，从而方便、快捷地找出材料的最佳热封工艺参数，以满足生产应用所需。

### 复合膜热封性能测试仪 符合标准

QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003

### 复合膜热封性能测试仪 功能特点

双温、双控、双显，气缸外置

手动与脚踏二种试验启动模式

可定制多种热封面

复合膜热封性能测试仪 技术参数

热封温度：室温 ~ 300

温控精度：± 0.1

热封时间：0.1 ~ 999.9s

热封压力：0. ~ 0.8MPa

热封面：300mm × 10mm（可定制）

气源压力：0.05 MPa ~ 0.7MPa（气源用户自备）

外形尺寸：6000 mm（L）× 320 mm（B）× 500 mm（H）

电 源：AC 220V 50Hz

净 重：20kg

添加义项名

热封测试仪可对软包装材料进行热封性能的检测。词条介绍了热封测试仪的相关技术指标。

基本信息

?

?????

Heat sealing tester

?

????????????????????

?

refenceshiyi

目录<table width:806px;"="" style="border-spacing: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); font-size: 18px;">

1	3	5
2	4	6

产品名称

热封测试仪，热封试验仪,热封仪,热封试验机,热封强度仪，试验机，热封性测定仪,热封性测试仪,热封性检测仪

概述

热封测试仪是一种包装企业所用到的设备、仪器。热封测试仪可对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验，从而方便、快捷地找出材料的最佳热封工艺参数，以满足生产应用所需。

## 复合膜热封性能测试仪 主要用途

热封测试仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸、铝箔及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。根据各种材料不同的热封性能，及其封口工艺参数的差别，通过本仪器标准化的设计、规范化的操作，可获得精确的热封试验指标。供塑料软包装厂家、食品企业、实验室和检验机构等试验制袋工艺使用。

## 热封性能测试仪功能特点

- 1、微电脑控制，LCD大屏幕液晶显示，热封参数精度高
- 2、热封参数在一定范围内可任意设定，并在液晶屏中实时显示，直观明了
- 3、气动双面加热试验机，实现了温度、时间、压力三要素可控可调，温控准确