

# 岳阳隔热玻璃棉卷毡，耐高温隔热玻璃棉卷毡

产品名称	岳阳隔热玻璃棉卷毡，耐高温隔热玻璃棉卷毡
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

岳阳隔热玻璃棉卷毡，耐高温隔热玻璃棉卷毡

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 如何选购玻璃棉卷毡

玻璃棉毡作为一种最常用的玻璃棉制品保温材料,且价格适中，质量轻便是一个比较不错的选择。怎么样区分玻璃棉毡的质量,下面我们来介绍一下

- 1，渣球和棉丝。注意看一下玻璃棉毡的厚度跟均匀程度，棉细的长度和细度,越细越长越好,这关系到玻璃棉毡的整体质量，保温性能，隔音效果，抗水能力等
- 2，胶量。可以用手去感受一下表面的厚实程度，这样就能保证其压力施加程度跟胶的质量是否能负担得起我们在建房子或者其他用途时的外在应力。
- 3，尺寸。这项指标主要指的是厚度，我们可以根据自己的需求进行选择，一般规格有：800毫米，600毫米，400毫米三种。

我公司是生玻璃棉毡的专业厂家，欢迎选购，保证质量

我公司生产的玻璃棉毡,质量可靠,价格合理,欢迎光临

## 玻璃棉卷毡的三大独有特性

玻璃棉卷毡的三大独有特性包括：

优异持久的抗潮性，憎水性是指材料耐水渗透的一种能力。玻璃棉达到不低于98%的憎水率，使其具有更持续稳定的保温性能。

防火性能佳，按照欧洲标准EN13162：2001/AC：2005和GB8624-1997标准进行测试，玻璃棉为不燃A级材料。

无毒害玻璃棉，不含石棉、不生霉菌，无微生物生长基础。玻璃棉被国家建筑材料测试中心认定为环保产品。

河北沃步保温材料有限公司是一家生产外墙岩棉板,外墙岩棉复合板,橡塑板,橡塑保温板,B1级橡塑保温板等产品的专业厂家，公司生产的外墙岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导，河北外墙岩棉板厂家联系方式

## 岳阳隔热玻璃棉卷毡，耐高温隔热玻璃棉卷毡

玻璃棉卷毡吸声也有欠缺

玻璃棉卷毡属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。

众所周知，玻璃棉卷毡有保温功能，可以用于建筑室内。同时由于自身结构特性有吸声特效，有利于减少噪音，可以用于消声系统、交通工具，

制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，提供环保生活。

这种材料可以任意裁切，铝箔贴面的玻璃棉卷毡，有较强的抗热辐射功效，是高温车间的内衬材料。

玻璃棉是保温建材行业的佼佼者，具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、耐腐蚀、化学性能稳定等优点，其实玻璃棉还有一个小小的特点就是吸声性能还是特别好的，在隔音效果上也是不错的哟，技能起到保温又能隔音，一举两得。但是吸声效果也不是绝对的，也是有很多因素的，简单介绍一下影响玻璃棉吸声的因素：

厚度对吸音特性的影响：

厚度对玻璃棉卷毡吸音效果的影响，厚度玻璃棉卷毡的吸音特性比薄的吸音特性要高，玻璃棉厚穿透力就会很小，吸声效果就很好。

玻璃棉的密度和空气留阻：

密度是每立方米材料的重量。其实这个和厚度也是密切相关的，原理差不多。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻算是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素了。流阻太小，说明材料稀疏，空气振动容易穿过，吸声性能下降；流阻太大，说明材料密实，空气振动难于传入，吸声性能亦下降。所以在选择保温建材的同时还要注意吸声效果。