

南昌离心玻璃棉卷毡，耐热离心玻璃棉卷毡

产品名称	南昌离心玻璃棉卷毡，耐热离心玻璃棉卷毡
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

南昌离心玻璃棉卷毡，耐热离心玻璃棉卷毡

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

如何选购玻璃棉卷毡

玻璃棉毡作为一种最常用的玻璃棉制品保温材料,且价格适中，质量轻便是一个比较不错的选择。怎么样区分玻璃棉毡的质量,下面我们来介绍一下

- 1，渣球和棉丝。注意看一下玻璃棉毡的厚度跟均匀程度，棉细的长度和细度,越细越长越好,这关系到玻璃棉毡的整体质量，保温性能，隔音效果，抗水能力等
- 2，胶量。可以用手去感受一下表面的厚实程度，这样就能保证其压力施加程度跟胶的质量是否能负担得起我们在建房子或者其他用途时的外在应力。
- 3，尺寸。这项指标主要指的是厚度，我们可以根据自己的需求进行选择，一般规格有：800毫米，600毫米，400毫米三种。

我公司是生玻璃棉毡的专业厂家，欢迎选购，保证质量

我公司生产的玻璃棉毡,质量可靠,价格合理,欢迎光临

玻璃棉卷毡的三大独有特性

玻璃棉卷毡的三大独有特性包括：

优异持久的抗潮性，憎水性是指材料耐水渗透的一种能力。玻璃棉达到不低于98%的憎水率，使其具有更持续稳定的保温性能。

防火性能佳，按照欧洲标准EN13162：2001/AC：2005和GB8624-1997标准进行测试，玻璃棉为不燃A级材料。

无毒害玻璃棉，不含石棉、不生霉菌，无微生物生长基础。玻璃棉被国家建筑材料测试中心认定为环保产品。

河北沃步保温材料有限公司是一家生产外墙岩棉板,外墙岩棉复合板,橡塑板,橡塑保温板,B1级橡塑保温板等产品的专业厂家，公司生产的外墙岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导，河北外墙岩棉板厂家联系方式

南昌离心玻璃棉卷毡，耐热离心玻璃棉卷毡

怎样选择质量好离心玻璃棉毡

离心玻璃棉毡是一种历史最久、用途最广的吸音材料，广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资离心玻璃棉毡工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。玻璃棉卷毡价格高密度离心玻璃棉毡板称为“隔音离心玻璃棉毡”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：石膏板(1层或多层)+龙骨+离心玻璃棉毡板+石膏板(1层或多层)离心玻璃棉毡板在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明，填充密度为80-150kg/m³的离心玻璃棉毡板后的轻型墙体比只用石膏板不填充离心玻璃棉毡的隔音效果提高8~15分贝。此离心玻璃棉毡板非彼离心玻璃棉毡板与材市场上销售的劣质离心玻璃棉毡截然不同，静音宝隔墙专用离心玻璃棉毡板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品，进行了充分的声学优化设计：密度——静音宝隔墙专用憎水岩棉板报价密度设定为100-200kg/m³，这是用于墙体隔音的zui密度，不但保证了zui的隔音效果，而且保证了墙体及材料本身的强度。建材市场所售离心玻璃棉毡密度一般不超过60kg/m³，隔音效果不佳且手感非常软，容易因下垂而完全丧失其隔音功能；渣球——专用离心玻璃棉毡板不是片面的追求渣球含量的多少，而严格控制渣球的粒径并保证渣球在离心玻璃棉毡板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，而使离心玻璃棉毡板的隔音效果得以提高。建材市场所售离心玻璃棉毡则因密度不均而容易形成隔音漏洞；胶量——专用离心玻璃棉毡板采用手工方式续棉，保证了棉层的均匀和强度，通过高温压制而成，无需添加太多的胶粘剂，从而很好地保持了离心玻璃棉毡的防火性能。建材市场所售离心玻璃棉毡为保持低密度下的强度，添加了大量的胶，这不但会降低防火性能，而且胶的老化会导致离心玻璃棉毡板散落下垂；尺寸——专用离心玻璃棉毡板为方便施工，根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格，这样在施工时就不必对A级防火岩棉板报价进行切割，因而减少了离心玻璃棉毡碎屑对施工人员的刺激。建材市场所售离心玻璃棉毡限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。经优化设计后，静音宝隔墙专用离心玻璃棉毡板能使轻型墙体的隔音效果提高10分贝以上。

