

小型护栏打桩机 公路护栏打桩机

产品名称	小型护栏打桩机 公路护栏打桩机
公司名称	莱州双安机械有限公司
价格	45800.00/1
规格参数	品牌:双安 型号:SAD260 产地:莱州
公司地址	山东省莱州市沙河镇
联系电话	0535-2825877 15965163217

产品详情

小型护栏打桩机打桩操作要点：1) 检查机械系统及液压系统，柴油机水箱水位、机油油位均属正常后，方可发动柴油机。低速无负荷运转3~5分钟后，即可开始工作。2) 本机底盘由液压马达驱动，液压无级调速。调节柴油机转速和供油量（手阀控制）即可得到不同行进速度。组合阀进退手柄前推为底盘前进后拉为底盘后退。其余下压臂升降油缸，上框架横向油缸，立柱仰俯油缸，起重臂伸缩油缸，均各有组合阀手柄控制，手柄前推为油缸活塞杆伸出，后拉为活塞缩回。3) 小型护栏打桩机到达现场后检查立柱是不垂直，如不垂直可用仰俯油缸（或斜拉杆）和侧向螺杆调整，立柱两侧斜拉斜拉索锁定，打桩移位时应随时观察立柱方位。4) 小型护栏打桩机调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。5) 将液压锤升至顶点，把钢管桩下部放到桩位上，上部对准液压锤下部的桩头，压住钢管桩，即可开锤打桩。桩头对钢管桩一直保持压力，直至把钢管桩打到规定尺寸为止。6) 因本机工作环境条件差冲击振动大，操作时应随时观察各部动态。如出现异常噪声或其他异常现象，应随时停机进行检查，排除故障后方可继续使用。如发现液压系统接头渗漏或部件连拉松动，亦应停机进行调整和紧固，正常后即可继续使用。7) 每班作业结束前应将液压锤降至最低处，其余各处油缸，活塞杆缩至最短。若距离转移，立柱应保持后仰状态。

小型护栏打桩机是一种公路护栏钢管桩交通设备，该机钻孔时需配套空压机使用，以空气动力用于冲击破碎、排屑成孔。主机采用柴油动力，全液压机械传动，具有效率高、移位方便、精确度高、经久耐用、省时省工等特点，特别适用于公路野外工程施工。

小型护栏打桩机我司一支技术研发工程师和现场服务技术员所组成的高凝聚力、高素质精英技术团队，根据设备在各种工况环境实践中使用的情况，通过不断的修正与改进，能够在各类复杂地层的公路护栏安装过程中，尤其能够体现它优质高效、经久耐用的特点。公司质检部加之严格的检测手段为产品提供一流质量保障。