

# 上海马来菠萝格报价 上海菠萝格厂家

产品名称	上海马来菠萝格报价 上海菠萝格厂家
公司名称	上海南旗实业有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	南旗实业:南旗
公司地址	上海市闵行区顾戴路2959号
联系电话	18916280841

## 产品详情

菠萝格是个不规范的名称，市面上主要有印尼菠萝格，非洲菠萝格，马来西亚菠萝格。马来西亚菠萝格材质比非洲菠萝格硬，加工难度大。

木材硬重，比重约0.65-1.28，强度性质佳。木材常含有内涵韧皮部，于干燥时易引起干燥缺点。木材较K.excelsa为橙色。耐腐朽性尚可，但不耐白蚁。

### 木材特征

木材系散孔材。心边材区分明显；心材粉红色至砖红色，久置大气中则转深呈橘红色，并具黄褐色窄条纹；边材白色工呈浅黄色，厚约50cm。木材有光泽，无特殊气味和滋味；纹理交错；结构粗，均匀。同心式内含韧皮部，多在解锯时被丢弃。

### 木材性质

干缩小，全干干缩率：弦向7.4%；径向6.0%；气干干缩率：弦向3.0%；径向2%。木材重至甚重；基本密度0.71g/cm<sup>3</sup>，气干密度0.85-0.93g/cm<sup>3</sup>；强度高至甚高，顺纹抗压强度66-72MPa，抗弯强度122-133 MPa，抗弯弹性模量18.6-20.9 GPa。钉钉性能尚好，但需先钻孔以防劈裂。耐腐，不抗白蚁和蠹虫危害；心材防腐剂浸注容易。干燥稍快，由于径弦向收缩差异小，没有大的缺陷发生；据报道，有时也因非正常带状组织对干燥速度的要求不同而引起劈裂。加工较难，因木材重硬，锯解时需较大动力。刨切容易，切面光洁（需用腻子填平）；纹理交错，刨切角宜降至20度以下。旋切性能欠佳；砂光、打蜡和涂饰性均好。硬石状非正常的条状组织(沿纹理长约1m，径向宽约6mm，弦向宽约10 mm)可使木材强度降低和干燥缺陷增加。具微酸性，略腐蚀金属；遇铁易呈黑色，以使用专用的钉子为宜。

## 木材用途

木材重至甚重、质硬，强度高至甚高，适宜制作地板。经防腐处理后，适宜制作作码头、桥梁、矿柱、枕木、电杆等；不暴露的情况下，未经防腐处理也可用于梁、柱、椽子、搁栅等建筑用材。

上海南旗木业是一家集木材加工、贸易、木制品生产、园林景观施工综合型企业。总部为于上海，并在江苏、太仓等周边城市设有配套工厂，企业整合资源，致力于打造为户外景观木整装品牌，公司遵循“以质量求生存、以信誉求发展”的经营方针，诚挚的期待与您携手合作！

公司主营产品：

松木类：花旗松、南方松、樟子松、红雪松、芬兰木、铁杉木、

硬木类：菠萝格木、巴劳木、柳桉木、山樟木

配套提供木材抛光、烘干、防腐、阻燃、异形加工、设计施工服务！