

地下停车位划线公司 路睿交通设施 桐庐地下停车位划线

产品名称	地下停车位划线公司 路睿交通设施 桐庐地下停车位划线
公司名称	杭州路睿交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运河路
联系电话	13588775896 13588775896

产品详情

道路交通标线有哪些分类

道路交通标线按功能可分为三类：

- 1) 指示标线：指示车行道、行车方向、路面边缘、人行道等的标线；
- 2) 禁止标线：告示道路交通的遵行、禁止、限制等特殊规定的标线；
- 3) 警告标线：促使道路使用者了解道路上的特殊情况，提高警觉，准备防范或应变措施的标线。

道路交通标线按设置方式可分为三类：

- 1) 纵向标线：沿道路行车方向设置的标线；
- 2) 横向标线：与道路行车方向成一定角度设置的标线；
- 3) 其他标线：字符标记或其他形式标线。

彩色划线工程施工前期准备，道路标线

- 1、清查路面，确认路面无水份、油污及凸出障碍物。
- 2、做好施工前的准备工作，测准标线方位，开线要准，设专为复查
- 3、施工前机械检查，特别检查以下几个方面：

柴油机、冷却水位、润滑油位、燃油油位；

划线机、涂布器（刮涂及喷涂均按需要膜厚和线宽进行调整）、玻璃珠撒布器（检查玻璃珠的均匀性和数量是否充足，管道是否堵塞）

4、杭州彩色划线工程施工前期要明确施工人员的职责，地下停车位划线公司，坚持做施工记录，桐庐地下停车位划线，记录应有以下内容：路面和空气温度，相对湿度（%），天气情况，风向、风力，道路种类路面情况（路材类型、新旧程度、干净与否）涂料熔融温度，涂料使用量，施工长度，面积，地下停车位划线多少钱，算出涂布率。

5、需涂布底油时，涂布范围应比标线稍微宽些，涂布量为8米²/公斤待溶剂全部挥发方可施工热熔涂料。

热熔型道路标线是以石油树脂、EVA、PE蜡、颜料等材料组成。常温下呈粉末状，施工时用热熔釜加热至180-220℃，呈流动状，涂布到路面形成坚硬的漆膜。主要性能：附着力强、干燥速度快、反光性好、抗龟裂好、色泽鲜艳、耐磨性好，需加热较常温标线施工复杂。主要用于高速公路及城市道路。

常温型道路标线材料。适用于水泥路面标线施工。标准颜色白色、黄色、蓝色3种颜色。施工温度5℃-45℃，较佳施工温度20℃左右。主要性能：价格便宜、附着力强、耐候性好、速干。反光性能及耐久性较热熔标线要低。

地下停车位划线公司-路睿交通设施-桐庐地下停车位划线由杭州路睿交通设施工程有限公司提供。地下停车位划线公司-路睿交通设施-桐庐地下停车位划线是杭州路睿交通设施工程有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。