

防火门 乐乐门业 甘肃防火门等级

产品名称	防火门 乐乐门业 甘肃防火门等级
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

防火门应比安装洞口尺寸小20mm左右，门框应与墙身连接牢固，甘肃防火门安装，空隙用耐热材料填实，安装应注意平直，避免锯刨，若有不可避免的锯刨，锯刨面必须涂刷防火涂料一度，安装五金部位剖凿后，在剖凿处应涂刷防火涂料一度，防火门和墙体连接应用膨胀螺栓，如用木砖必须作防火处理，防火门必须安装闭门器。防火门一般安装于安全通道口有一种常闭式防火平开门，甘肃防火门有哪几种，这一种防火门上消防要求必须要安装闭门器的。

建筑在工程设计过程中，已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求，但在产品选用安装过程中，由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致，使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误，导致疏散通道疏散能力的不足，造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门，或常开式防火门设置不规范，防火门，增加了防火分隔失效的几率。钢筋砼门框的防火门扇装入门框裁口内时，应先将扇与框四周缝隙调整好，使门扇平直。上下门轴必须在同一垂线上，与门框预埋铁焊牢时，甘肃防火门等级，应校正位置，防止位移变形。防火门上下插销及门闩，拉手的安装位置应准确，经试装后再行焊牢。防火门安装完毕后应作多次开关试验，检查合格后再做门框粉刷和五金零件涂防火漆。闭门器顾名思义就是闭门用的。就是当失火时有推开门跑出去之后防火门自动关闭。防火门-乐乐门业-甘肃防火门等级由西安乐乐门业有限责任公司提供。“防火门,三防门,全玻门”就选西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com），公司位于：西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2，多年来，乐乐门业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乐乐门业期待成为您的长期合作伙伴！