

# JD-2.5调度绞车

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | JD-2.5调度绞车                                     |
| 公司名称 | 济宁辰祥矿用设备有限公司                                   |
| 价格   | 1.00/台   |
| 规格参数 | 牵引力:25KN<br>绳速:1.16-1.46 m/<br>绳径:20 mm        |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区阜桥街道太白路万达广场15号楼01单元14层01-1404号房（注册地址） |
| 联系电话 | 18553771725                                    |

## 产品详情

JD-2.5调度绞车主要用于煤矿井下或地面、拖运矿车或其他辅助搬运工作之用，本绞车采用隔爆电气设备，可用于有煤尘及瓦斯的矿井。绞车采用行星齿轮传动形式，是在原老JD-40调度绞车基础上改进设计的新型调度绞车。

温馨提示：绞车严禁载人.....

组成部分：1.卷筒及行星齿轮传动装置2.刹车装置3.底座、轴承支架和电动机

型号：JD-2.5(40KW)

牵引力：25KN

绳速：1.16-1.46 m/s

绳径：20 mm

容绳量：400-650 m

卷筒直径：620mm

卷筒宽度：580mm

电动机型号：YBJ40-4

转速：1480r/min

功率：40 Kw

总传动比：42.24

外型尺寸mm：1900\*2350\*1370

机重 Kg：2800

配套电机设备：QBZ-120N矿用隔爆型(真空)磁力起动器

BZA10-3矿用隔爆控制按钮