

芜湖成通 玻璃钢电缆保护管厂家 芜湖玻璃钢电缆保护管

产品名称	芜湖成通 玻璃钢电缆保护管厂家 芜湖玻璃钢电缆保护管
公司名称	芜湖市成通玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济开发区
联系电话	暂无

产品详情

玻璃钢夹砂管道的主要成型工艺：由计算机控制，在芯模上按规定的与纤维缠绕玻璃钢管相同的工艺制造内衬，凝胶后按设计好的线型和厚度缠绕结构层，并将石英砂与树脂混合的砂浆缠在结构层中，最后缠绕外保护层。

原、辅材料：树脂、短切纤维、连续玻璃纤维和石英砂。

产品规格：直径：DN100-4000

压力等级：0.1MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa

刚度等级：SN1250、SN2500、SN5000、SN10000。

长度：常见4m一条。

玻璃钢夹砂管道的应用：饮用水输送干线管及配水管污水管道、雨水管道、农业灌溉用管道。

玻璃钢夹砂管道是以树脂为基体材料，玻璃纤维及其制品为增强材料，玻璃钢电缆保护管批发，石英砂为填充材料而制成的新型复合材料。它以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点，成为化工行业、排水工程以及管线工程的好的选择。

优点：优良的耐腐蚀性能。产品选用耐腐蚀极强的树脂，拥有好的机械性质与加工特性，在大部分酸、

碱、盐海水未处理的污水，腐蚀性土壤或地下水及众多化学物质的侵蚀。

2、耐热耐寒性能好。在-30℃ 状态下，仍具有良好的韧性和极高的强度，可在-50℃ - 80℃ 的范围内长期使用，玻璃钢电缆保护管价格，采用特殊配方的树脂还可110℃ 时使用。

3、耐磨性能好。玻璃钢管的耐磨性能是非常好的，试验证明:把含有大量泥浆、沙石的水，装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经30万次旋转后，检测管子内壁的磨损深度如下。

用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53mm;经表面硬化处理的钢管为0.48mm;玻璃钢管道为0.21mm，由此可以说明玻璃钢管的耐磨损性能十分强。

无机玻璃钢通风管道主要用于排烟通风，通风为它的辅助功能，玻璃钢电缆保护管厂家，消防排烟为它的主要功能，当火灾发生时，消防风机启动，通过无机玻璃钢风管排除烟雾，及时避免浓烟过强导致更多的损失。以达到安全、卫生、环保的条件。消防用的风管最主要的特性即是耐火、不燃性。

无机玻璃钢风管作为目前主流的通风管道之一，它的性能是我们有目共睹的，芜湖玻璃钢电缆保护管，作为消防通风管道它所拥有的不燃型更为实用。无机玻璃钢风管以不燃型的无机材料作为基材，具有一定的防火性能，要是防火要求较高，林森玻璃钢可以使用特定的原材料达到A级防火标准。

玻璃钢通风管道及部件安装:玻璃钢通风管道安装定额根据风管断面形式不同分为圆形风管、矩形风管两大类，又根据风管直径或周长、壁厚不同分别列项。其中玻璃钢风管为未计价材料，应另行计入。

玻璃钢通风管道部件安装定额包括各式阀门、电机防雨罩、各式风口、散流器、风帽等子目。

芜湖成通-玻璃钢电缆保护管厂家-芜湖玻璃钢电缆保护管由芜湖市成通玻璃钢制品有限公司提供。芜湖市成通玻璃钢制品有限公司（www.whctblg.cn）是专业从事“玻璃钢管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘经理。