

彩钢板吊顶 望腾彩钢 北京彩钢板

产品名称	彩钢板吊顶 望腾彩钢 北京彩钢板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢板

彩钢板主要种类彩钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。与塑钢区别它与塑钢区别在于材料的构成不同，吸铁石可以吸动。严格意义上讲，塑钢与彩钢在金属特性及表面处理上并不能很好的区分，因为大同小异；所以市场的区分主要在型材结构方面。

结构形式未成型前是卷材，成型后的型号就很多了，最常用是：820型，840型，900型等等！他的组成结构为：保护膜（现已淘汰），聚酯漆，北京彩钢板，镀锌层，钢板（分冷轧板和热轧板），背面一样的顺序！以上的分析不代表权威！彩钢板品牌众多，优劣各异。一般工程中使用可分为单板和复合板，复合板又分为岩棉复合板和泡沫复合板。采用单板的一般多为车间或罩棚使用；有些单板安装时还会再附加岩棉，称作“现场复合”。复合板版型墙板以950型居多，顶板970型或960型居多。单板则以760、820、840、900、127或960常见，其中760与820安装方式为以支架固定，彩钢板顶，其他版型用自攻钉固定。760、820、840多用作顶板，900多用于墙板，127或960用于墙板或顶内反吊板装饰。彩钢附件也是工程中不可或缺的。脊瓦、阴角、阳角、门窗包口、小型天沟、伸缩缝等等，多以拉铆钉固定，并打胶密封。

想了解产品详情，赶快拨打图片上的电话吧！！

彩钢压型板

彩钢压型板现已被广泛推广应用。薄钢板经冷压或冷轧成型的钢材。钢板采用有机涂层薄钢板（或称彩色钢板）、镀锌薄钢板、防腐薄钢板(含石棉沥青层)或其他薄钢板等。压型板具有单位重量轻、强度高

、抗震性能好、施工快速、外形美观等优点，是良好的建筑材料和构件，主要用于围护结构、楼板，也可用于其他构筑物。根据不同使用功能要求，彩钢板吊顶，压型板可压成波形、双曲波形、肋形、V形、加劲型等。

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加劲时，其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板，其坡度可采用2~5%，则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。

压型板因原板很薄，防腐涂料的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈要求，涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求，经压型后再涂防锈油漆，或采用不锈钢薄板原板。

压型板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下，每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、玻璃棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强压型板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊栓钉或压制双向加劲肋。

彩钢岩棉夹芯板

北京望腾伟业彩钢制品有限公司专业生产销售各种规格型号彩钢夹芯板彩钢板，岩棉夹芯板，聚氨酯夹芯板，玻璃丝棉夹芯板，C/Z型钢，琉璃瓦，楼承板，阳光板，泡沫夹芯板，纸蜂窝夹芯板等，设计安装活动房。其产品质量可靠价格实在，设计安装的活动房美观大方牢固耐久，购买彩钢岩棉夹芯板，北京望腾是您的明智选择！

简介

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。产品规格1) 岩棉夹芯板宽度 $<950\text{mm} \times 1150\text{mm}$ ，长度 16000mm 可根据设计要求及运输安装条件确定。

2) 厚度：50mm 75mm 100mm

【面材】上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）

芯材

岩棉容重为 $120 \sim 150\text{kg/m}^3$

板型

企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）

宽度

企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm

厚度

企口式厚度：40~150mm；瓦楞型厚度：50~150mm

长度

按工程要求及运输条件定尺

颜色

按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）

构造

1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。

2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m³岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，镀锌彩钢板，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

彩钢板吊顶-望腾彩钢-北京彩钢板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，望腾彩钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。