

华哲PTFE耐腐蚀防尘滤袋

产品名称	华哲PTFE耐腐蚀防尘滤袋
公司名称	淄博华哲环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区良乡工业园内
联系电话	05332187617 13181901212

产品详情

PTFE系列滤料是采用具有耐所有化学腐蚀、以“纤维王”著称的100% PTFE纤维及基布经特殊工艺织布而成的针刺毡滤料及其覆膜滤料。主要应用于危险废弃物焚烧、生活垃圾焚烧产生的高温、高腐蚀的烟气处理。该滤料具有耐所有化学腐蚀（强酸、强碱等条件下均不受影响）、可在260 高温下长期连续运行、排放浓度低（覆膜滤料可低于10mg/m³）等特点。是目前垃圾发电企业、危险废弃物焚烧企业烟气的理想滤料。并成功应用于以上企业得到客户好评。

产品特性：

优点：垃圾焚烧发电所产生的烟气，具有高强腐蚀性、高湿性、温度高等特性。采用100%PTFE纤维滤料，可以耐所有腐蚀性。经覆膜的PTFE滤料可保证垃圾发电除尘效果10mg以下。

缺点：造价高、强度低、耐磨性差。

执行标准：

- 1、环境保护产品技术要求—袋式除尘器滤袋 HJ/T327-2006
- 2、袋式除尘器技术要求 GB/T6719-2009
- 3、生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 DB11502-2008

应用场合：

- 1、垃圾发电锅炉除尘系统
- 2、危废焚烧除尘
- 3、高腐蚀、高温性工况除尘

性能参数：

序号	名称	单位	参数	备注
1	纤维层		100%PTFE	梯度结构
2	基布		长丝基布	
3	克重	g/m ²	800 ± 25	
4	厚度	Mm	1.5	
5	透气量	M3/m ² .min	4	
6	纵向断裂强度	N/5*20cm	600	
7	横向断裂强度		650	
8	长期使用温度		露点温度以上	
			260 以下	
9	短时使用温度		280	280每次不超过10min
10	后处理		烧毛、轧光、高温定型、PTFE乳液浸渍防腐处理	表面防油