

旭力机械 电磁夹层锅 陕西夹层锅

产品名称	旭力机械 电磁夹层锅 陕西夹层锅
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

产品详情

夹层锅加导热油时，建议购买320度油温的导热油，这样可以迅速提高油温，提高工作效率，加油前先堵住排油口，加油量到溢流口下4~5cm为宜，然后在加热前用阀门封好一边溢流口，另一边先接一个导管，导热油加热时可能流出多余导热油到一个桶内，使用4~5次后方可用阀门封上。

操作夹层锅时应注意哪些呢？

- 1、将夹层锅刷洗干净，可倾式搅拌夹层锅，投入物料，应缓慢打开进气阀，待物料达到所要求的温度和预定的加热时间时，陕西夹层锅，关闭进气阀。打开排污阀，放出蒸汽，使夹层锅内压力为零，可转动手轮，使锅体倾斜，进出卸料。
- 2、可倾式夹层锅在使用前应检查转动部位润滑是否良好，应将油杯中注满润滑脂并将涡轮、蜗杆的咬合处，注入适量润滑脂。
- 3、停止进气后，应将夹层锅锅底的直嘴旋塞开启，放完余水。

可倾式蒸汽夹层锅是夹层锅的一种，应用广泛。夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。下面我们介绍一下可倾式蒸汽夹层锅的产品特点：

产品结构：

- 1、本设备为系列产品，主要由锅体、夹套、倾翻、搅拌与机架等部分组成。

2、锅体部分由内外锅体焊接而成，内外锅体均采用SUS304不锈钢，按GB150-1998规定采用全焊透结构拼焊而成。

3、可倾翻锅部分由蜗轮、蜗杆、手轮与轴承座等组成。

4、可倾式机架由油杯、轴承座、支架等组成。

夹层锅通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。可倾式夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。夹层锅广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、蜜饯、饮料、罐头、卤味等食品的加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，固定式夹层锅，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。

设备的特点：

1、使用方便，电磁夹层锅，只需380V电压，无需任何辅助设备就可使用；

2、刮边刮底搅拌，可避免物料粘锅；

3、夹层换热蒸煮，产品无外界污染；

4、锅内温度随意调节，温度高达121 。

旭力机械(图)-电磁夹层锅-陕西夹层锅由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司（zcxljie.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭力机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！