

# 硬质无机纤维喷涂 现场施工 专业施工 包工包料

产品名称	硬质无机纤维喷涂 现场施工 专业施工 包工包料
公司名称	陕西嘉诚伟业保温工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	颜色:灰白 厚度:10mm-70mm
公司地址	沣东新城
联系电话	15339091417

## 产品详情

本店专业承接全国各地无机纤维喷涂防火保温吸声降噪工程，专业施工团队，包工包料，施工灵活，一站式服务。厚度能喷涂到10mm-7mm厚，具体按您的旗要求现场施工，喷涂面积越大相对价格越低，我们需要根据您的现场施工情况综合报价，具体单价欢迎亲来电咨询。

是由喷涂专用硬质矿物纤维与系列特殊无胶材料等原材料经过成套专用喷涂设备喷涂与建筑等基体表面，形成具有一定强度和厚度的无缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。由于喷涂纤维和喷涂胶结材料均为不燃无机成分，因此硬质无机纤维喷涂后形成的喷涂层自内而外的整体具有卓越的防火性能，完全符合国标GB8624-2006A1级不燃防火标准。同时，硬质纤维喷涂层还具有吸音隔音、绝热（保温/隔热）、细声降噪、耐火、防水、不霉变、抗冲击、耐冻融等多项性能，与目前市场使用的纤维喷涂产品有显著本质的区别。硬质无机纤维喷涂具有优良的防火性，产品通过无机纤维棉与无机胶结剂配比组合，形成具有绝热、吸声、隔声、防水、抗冷凝、耐火、速干、防冻等不同功能的系列产品，以充分适应不同应用环境的设计需求。

其实说到无机纤维喷涂与硬质无机纤维喷涂的不同，我想还是要从‘硬质’两字下手，首先可以了解到可能在材质上两者有些区别，所以造成了可能在效果上两者各有所长与说短，更准确的说就是两者使用的范围是不同的。但是在使用方法等处两者是相同的。

另外在装饰性上硬质无机纤维喷涂产品喷涂后可直接裸露在外面。为保证良好的声学效果,喷涂层表面无需附着其它材料,但表面可进行不同颜色的处理。增加其美观、性和装饰效果。硬系列是经特殊加工的直径小于5微米的超细无机纤维棉和水基特种环保粘接剂。通过成套先进的专业喷涂设备喷涂而成的。具有良好的绝热保温,吸声降噪,防火及适应复杂结构等优异特性。材料呈灰白色,主要应用于KTV酒吧等地。也可用在需要保温、耐火的地方。