

DW10-300/100X单体液压支柱厂家直供

产品名称	DW10-300/100X单体液压支柱厂家直供
公司名称	山东中煤智能装备有限公司
价格	89.00/根
规格参数	型号:DW10-300/100 高度:1000 重量:32
公司地址	高新区开源路北11号
联系电话	18553715359

产品详情

你知道单体液压支柱用在什么地方吗？知道它有那些的型号特点吗？不要着急，下面就跟着中煤小王来一起看一下吧

简单来说单体液压支柱就是一种支护装备，既可与金属铰接顶梁配套用于普采和炮采工作面支护顶板以及综采工作面支护端头，也可以单独做点柱或其它临时性支护用，DW10-300/100X是众多单体液压支护中的一种，一起来看一下他的使用范围吧

该单体液压支柱主要适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面，使用条件是顶板落后不影响支柱的回收，底板不宜过软，支柱压入底板深度不恶化底板的完整性，否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时，对活柱体镀层表面采取保护措施，以防崩坏。支柱与木顶梁配合或做点柱使用时，应将顶盖换成柱帽，以免损坏木梁。

如果DW10-300/100X单体液压支柱和金属铰接顶梁柱配合使用，可用在煤层倾角在35°以下的任何采煤工作面。

单体液压支柱单按供油方式和工作介质不同，支柱分成外供油式(简称"外注式")和内供油式(简称"内注式")两大类;按支柱工作行程不同，支柱可分成单伸缩和双伸缩支柱;按支柱使用材料不同，支柱可分为钢质支柱和轻合金支柱。结合实际使用情况，将其分为外注式单体液压支柱、内注式单体液压支柱、其它类型支柱

DW10-300/100X单体液压支柱技术参数

型号DW10-300/100X

最大高度(mm)1000

最小高度(mm)685

工作行程 (mm)315

重量(kg)32

阀距顶梁距离(mm)132

初撑力(KN)118-157

泵站压力(MPa)15-20

升柱速度mm/s 60

降柱速度mm/s 40

油缸直径mm 100

工作介质2%乳化液

额定压力(MPa)38.2

工作阻力(KN)300

山东中煤工矿物资集团有限公司位于济宁市高新区开源路11号，公司生产的液压支柱系列获得国家认证的专利证书，在国内外享誉盛名，与公司合作，您收获的不仅是一份质量和放心，还是一份口碑和服务，详情请联系业务人员王经理，联系电话15376502856，微信同号，也可以qq沟通2399233966，期待与您的合作