

昭通桥梁液压千斤顶 桥梁液压千斤顶定制 星科液压

产品名称	昭通桥梁液压千斤顶 桥梁液压千斤顶定制 星科液压
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

产品详情

大型千斤顶

随着现代科学技术的进步，企业工作生产更加需要精细化生产管理，那必然要提高生产的管理的效力，3.0米大型千斤顶，许多液压千斤顶客户在配备千斤顶泵站都会选择电动液压泵，电动分离式大吨位千斤顶的电机怎么选？这是一个另电动千斤顶使用方在采购电动分离式千斤顶时很头疼的问题，大型千斤顶，究竟要用多大的电机才能满足液压千斤顶的使用？大家都知道使用液压大型千斤顶配备电机的工作大大提高了生产效率。

大型千斤顶

DQF型分离式大型液压千斤顶为双作用，油压回程，大吨位，有多种行程可供选择。采用先进的加工工艺及制造技术、高强度缸体设计，具有安全系数高、寿命长等特点，是我厂积多年经验研制的成熟优质产品，昭通桥梁液压千斤顶，广泛应用于公路、铁路、桥梁、地铁、建筑、造船、矿山、基础沉降试验、静力压桩、桩基检测等行业。

双作用，可推拉应用

上腔安全阀可防止意外超压的危险

特殊承载设计，桥梁液压千斤顶型号，可承受油缸承载能力10%的侧向载荷，桥梁液压千斤顶厂家，而不受损坏

防尘圈减少污染，桥梁液压千斤顶定制，延长液压油缸使用寿命

烤漆表面提供更强的抗腐蚀能力

7.磁控简单性：在缸体的四周预留磁性开关装配槽，使磁性开关在安装固定及位置调整时均极具简单方便（客户需向本公司特订购）；8.行程可调性：活塞杆端配有一个可调螺母，是油缸在其行程范围内实

现可调（推力 F_1 =拉力 F_2 ）（客户订货时需向本公司特殊说明订购）；9.派生多样性：可在原来的基础上派生出多样化的非标产品以此适合客户需要的各种使用要求。二.基本参数：1.额定压力：14.0MPa；2.耐压压力：17.0MPa；3.启动压力：0.3MPa；4.使用温度：在不冻结的环境下 -10°C —— $+80^{\circ}\text{C}$ （周围温度及油温）；5.使用介质：液压油；6.行程：缸径20、25、32 < 50mm，缸径40、50、63、80、100 < 100mm；三.订货说明：1.用户可根据自己的需要和使用要求在本公司样本范围内任意订购；昭通桥梁液压千斤顶-桥梁液压千斤顶定制-星科液压(推荐商家)由德州市星科液压机具有限公司提供。昭通桥梁液压千斤顶-桥梁液压千斤顶定制-星科液压(推荐商家)是德州市星科液压机具有限公司（www.xkyeya.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张艳强。