

## 河北匠通声测管 今日单价下调 实惠让利客户 详情电询

产品名称	河北匠通声测管 今日单价下调 实惠让利客户 详情电询
公司名称	河北匠通钢管有限公司
价格	3.00/米
规格参数	外径*壁厚:50*2 外径*壁厚2:54*2 外径*壁厚3:57*2
公司地址	河北省沧州市新华区
联系电话	0317-3577778 15131729550

### 产品详情

桥梁在活载作用、温度变化、注浆管收缩与徐变等影响下会发生变形。为使车辆平稳通过桥面并满足桥面变形，需要在桥面注浆管处设置注浆管，这种装置称为桥面注浆管。

对桥面注浆管，在设计与施工中，应全面考虑下述要求:

- (1)能自由伸缩;
- (2)牢固可靠;
- (3)桥面要保持平顺;
- (4)要防止雨水和污物渗入阻塞;
- (5)安装、检查、养护简易方便。

在设置注浆管处，栏杆与桥面铺装都要断开。注浆管必须与桥面牢固连接，如结构埋置太浅，在车辆不断冲击下会使其附近的桥面铺装崩碎破坏。注浆管处于桥梁的薄弱位置，模数式注浆管即使很微小的不平整都会使它承受很大的冲击作用，因此常常遇到损坏而裕要养护、更换。对于注浆管的设计和构造处理绝不能简单从事，而要选用较有抵抗能力的注浆管，牢固地锚定它，并且精确地装人车道的平面中。

注浆管类型的选择，主要取决于因温度变化、注浆管徐变及收缩引起的桥梁的伸缩量。桥梁伸缩量的大小由计算确定，并考虑其他因素影响再增加20%的安全裕量