

# 河北匠通声测管 以客户要求为基准 锻造品质 性价比高

产品名称	河北匠通声测管 以客户要求为基准 锻造品质 性价比高
公司名称	河北匠通钢管有限公司
价格	3.00/米
规格参数	外径*壁厚:50*2 外径*壁厚2:54*2 外径*壁厚3:57*2
公司地址	河北省沧州市新华区
联系电话	0317-3577778 15131729550

## 产品详情

据中国钢铁工业协会统计，2月中钢协会会员钢铁企业共销售钢材4739.29万吨，比去年同期减少441.78万吨，下降8.53%；环比1月减少137.93万吨，下降2.8%。“金三银四”的钢市旺季已过，随着天气渐趋炎热，梅雨时节已近在眼前，声测管市场即将进入传统需求淡季。在工地施工进度放缓、声测管保存期限缩短以及市场看跌预期等多重因素影响下，终端用户的采购力度将会明显减弱，声测管面临不断增大的销售压力。

另外，据统计局数据显示，1—3月，房地产开发企业房屋施工面积为634261万平方米，同比增长5.8%，增速与1—3月持平；房屋新开工面积43425万平方米，同比增长21.4%，增速较1—2月提高2.2个百分点。房地产市场的异常火爆，引起了监管层对于去过剩产能受阻以及楼市加杠杆的担忧。在此背景下，继一线城市之后，许多二线城市也陆续开始对房地产进行调控，通过限购和限价等方式收紧产业政策。

声测管为优质碳素结构用钢，硬度不高易切削加工，模具中常用来做模板，梢子，导柱等，但须热处理。推荐热处理温度：正火850，淬火840，回火600。

声测管淬火后没有回火之前，硬度大于HRC55（可达HRC62）为合格。实际应用的硬度为HRC55（高频淬火HRC58）。35crmo钢管不要采用渗碳淬火的热处理工艺。调质处理后零件具有良好的综合机械性能，广泛应用于各种重要的结构零件，特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低，不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。

声测管也称声波检测管，利用声测管可以检测出桥梁**桩基**质量好坏，声测管是灌注桩进行**超声检测**

法时探头进入桩身内部的通道，是灌注桩**超声检测**系统的重要组成部分，注浆管是一种预埋注浆管系统

，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝

声测管除了用作检测通道及取代一部分钢筋截面外，还可作为桩底压浆的管道。试验证明，经桩底浆处理的[灌注桩](#)

，可大幅度提高其承载力。同时声测管还可作为事故桩缺陷冲洗与压浆处理的管道，这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。

超声波透射法检测，对声测管总体的要求是：接头牢靠不脱开，密封不漏浆；管壁平整不打折，平顺无变形；管体竖直不歪斜；管内畅通无异物。

当声测管材料或安装工艺较差时，可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生，对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响，甚至于无法进行超声波透射法检测。