

加筋麦克垫格宾网厂家多种颜色可选

产品名称	加筋麦克垫格宾网厂家多种颜色可选
公司名称	安平县实硕丝网制造有限公司
价格	6.60/平方米
规格参数	规格:3x1x1 网孔:8x10cm 材质:热镀锌
公司地址	安平县后张庄开发区实硕丝网制造有限公司
联系电话	15175835551

产品详情

加筋麦克垫格宾网厂家多种颜色可选，下面实硕石笼网厂家李经理为您介绍，151-7583-5551

我们的地址：安平县小辛庄村村北50米处电话：15631857561联系手机：15175835551 期待您的咨询

加筋麦克垫的主要网孔有60*80mm 80*100mm

两种网孔居多，网卷一般都是2*25米，长度使用方便，颜色有黑色，墨绿色，灰色等，多种颜色可选。

采用的六角网材质为2.2mm高尔凡钢丝与2.7毫米高尔凡钢丝，抗腐蚀能力强，坚固耐用。

铺加筋麦克垫材料：

- 1.铺设加筋麦克垫材料的下承层表面应整平、压实，并清除表面坚硬凸出物。
- 2.铺设加筋麦克垫材料时，应将强度高的方向置于路堤主要受力方向，当设计有特殊要求时按设计铺设。
- 3.加筋麦克垫材料的连接应牢固，受力方向连接强度不低于设计抗拉强度。
- 4.加筋麦克垫材料铺设时，必须拉紧展平插钉固定，并应与路基面密贴不得有褶皱扭曲。
- 5.铺设多层加筋麦克垫材料时，其上、下层接缝应交替错开，错开距离不宜小于0.5m。
- 6.加筋麦克垫材料不得直接铺设在碎石等坚硬的下承层上。应在土工合成材料和碎石之间铺设125px厚的中、粗砂保护层。
- 7.加筋麦克垫材料铺好后应按设计要求铺回折段，并及时用砂覆盖。

8.严禁碾压及运输等设备直接在加筋麦克垫材料上碾压或行走作业。