

全能高效低价型纤维增强型柔性桥面防水涂料供应厂家

产品名称	全能高效低价型纤维增强型柔性桥面防水涂料供应厂家
公司名称	广州艾思尼建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾思尼 产地:广州 用途:桥面防水
公司地址	广东省广州市白天区太和镇民营科技园弘实商务大厦
联系电话	13854017455

产品详情

艾思尼纤维增强型桥面防水涂料简介

一、产品简介 [纤维增强型桥面](#)

防水涂料无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

艾思尼牌纤维增强型桥面防水涂料产品不但具有优良的耐水性、抗渗性，且涂膜柔软、纤维增强型桥面防水涂料不仅具有高档防水卷材的功效，又有施工方便，潮湿基层可固化成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透的功效。纤维增强型桥面防水涂料产品特别适用于复杂结构，可明显降低施工费用，艾思尼牌纤维增强型桥面防水涂料用于各种材料表面，为新一代环保防水涂料。

二、产品特性1、优异的耐热性能，在设定的沥青混凝土摊铺温度下，其组成与性能不会变化。2、在寒冷的气候条件下，仍具有较好的柔韧性。3、防水层处于混凝土与沥青混凝土之间，其具有很好的粘结性能，将沥青混凝土与水泥混凝土粘结成统一整体。4、具有较高的抗拉强度和抗变形能力，能承受荷载的冲击和结构变形。5、防水层的抗老化性能好。

三、适用范围适用于[桥面防水](#)

层，高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等桥面防水层工程。

四、施工工艺1、机器喷涂，人工涂刷。2、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。3、基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。4、防水基层应干净、干燥、无积水。5、基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

六、包装，储运50kg塑料桶或200kg铁桶包装。无毒不易燃，可按一般运输方式运输。贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。