

可调式滚轮架好不好 可调式滚轮架 无锡瑞开裕鑫机械

产品名称	可调式滚轮架好不好 可调式滚轮架 无锡瑞开裕鑫机械
公司名称	无锡瑞开裕鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇新渎村茶场11号
联系电话	13665143836

产品详情

自调试焊接滚轮架安全操作规程说明

- 1、自调式焊接滚轮架应安装在坚固，可调式滚轮架怎么样，通风，防雨，防潮，防尘，且远离剧烈震动，颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主，从动架水平等高，中心线位于同一直线上，可调式滚轮架哪家好，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3、放置工件要求:工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。
- 4、橡胶轮只适合在常温状态下工作，特殊情况下工件与橡胶轮接触处最g温度不允许高于75度，否则就有橡胶轮损坏的可能。

使用焊接滚轮架过程中的注意事项

一般在地下室、隧道、金属容器内以及比较密闭的场所进行焊接滚轮架焊割作业时，由于空气不流通，进出方便，光线不充足，场地不宽敞，活动不方便等特殊因素，在焊、割作业中容易发生事故，也不容易进行抢救。因此，必须严格采取下列安全措施。1)作业前必须认真仔细地对作业场所内外的情况调查清楚，要查清室外的建筑或其他结构对室内动火焊、割是否有影响，室内是否有易燃易爆物质，必要时应先对室内的气体进行取样分析，确认安全后，可调式滚轮架，才能进入室内操作。2)乙q发生器、氧气瓶、电焊机均不准放在动火焊、割的室内。要仔细检查氧-乙q管道和焊、割炬是否漏气，严防氧-乙q气体体积聚在室内而引起爆z事故，暂停焊、割时要把氧-乙q管道和焊、割炬拿出室外。并打开所有门窗或阀门，尽可能保持空气流通，必要时采取机械通风。3)用滚轮架进行电焊操作时，焊、割场所需保

持干燥，严格检查绝缘防护装备是否符合安全要求。在金属容器内作业时，焊工不准把头、背等或未带绝缘物的部位碰着金属容器。照明设备一律采用低压照明灯。

滚轮架是焊接辅助设备中的重要产品，滚轮架的主要作用是辅助圆筒状的焊件进行焊接，对于滚轮架的各个配件都应该定时进行维护和保养，那么滚轮架的各个部件应该怎样维护保养呢？

滚轮架的各部件维护保养章程：

- 1、为保证设备的使用性能，所有传动部件应该定期、不定期进行润滑检查，摆线针轮减速机须每月检查，补足润滑油。
- 2、滚轮架的工作原理是利用摩擦来做功的，所有传动部件未经润滑，严禁使用。
- 3、长期封存的滚轮架重新启动前，须更换润滑脂，以免损坏机器。
- 4、在使用过程中，滚轮接触焊件，严禁焊缝或尖锐部位接触滚轮，以免损伤滚轮。
- 5、吊装放置工件时，严禁大力撞击滚轮，以防滚轮或其它部件损坏，当设备未固定时，大力撞击有可能导致设备倾覆。
- 6、当滚轮架用于小直径筒体时，筒体若有轴向窜动，可调式滚轮架好不好，可调校弧形板下的调节螺栓，从而调节滚轮的升降位置（在一定范围内），确保筒体的作业位置处于合适状态。

可调式滚轮架好不好-可调式滚轮架-无锡瑞开裕鑫机械(查看)由无锡瑞开裕鑫机械有限公司提供。可调式滚轮架好不好-可调式滚轮架-无锡瑞开裕鑫机械(查看)是无锡瑞开裕鑫机械有限公司（user.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理

。