

车厢低噪音25KW柴油发电机

产品名称	车厢低噪音25KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

车厢低噪音25KW柴油发电机 欧洲狮静音柴油发电机有耐震、耐高温、自放电小的特点，以及高性能、寿命长、无污染、免维护、安全可靠的性能，使用寿命为普通电瓶的两倍。

断路器可增长电瓶使用寿命，有效防止在无人值守的况下，机组线束由于长期工作高温时或等意外事故的发生。减震器减震器有效减少了机组震动，又有使用寿命长，防锈，抗震的作用，还能防止机组运输过程中横向切力而损坏减震器质量。

高强度折弯底架钢制底架，厚度5mm，高度20cm，易于吊装与移动，经喷塑烤漆工艺，经久耐用不宜生锈，

边缘经折弯处理，更美观大方。高强度折弯底架可有效缓冲机组震动冲击力，减轻控制箱内部电子器件的震动能力，使用寿命加长多倍。

技术参数

产品型号：GT-25TSI

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机型号：OU-320FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1480mm

宽：865mm

高：1400mm（含轮子）

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

应急发电机组一般会在医疗、商业、金融、交通等行业的个别部门做备发电机组使用。因为这些领域不允许停电。一旦停电会影响营业，造成经济损失，在大型医疗单位如果停电还会导致生命危险。因此，应急发电机组作为备用电源在这些单位使用的较为广泛。欧洲狮发电机组是国内的品牌产品。品质优良技术。欧洲狮柴油发电机价格也是比较实惠的。主要是技术到位，使用效果和寿命都能达到完美。特别是应急发电机组，能够准确的发电为人们的生活、工作甚至是生命安全提供保障。它可以作为应急发电设备：一旦发生险情，应急柴油发电机组可以保证消防通道的正常运行，如消防电梯、逃生指示灯、消防栓泵、排烟风机、卷帘门、消防报警装置等，应急柴油发电机组为保障消防通道顺畅的必需品。