

# 电脑控制12KW柴油发电机价格

产品名称	电脑控制12KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

电脑控制12KW柴油发电机价格 为提高系统的可靠性，控制系统把控制和显示设计为相对立的两部分，相互之间通过通信传送数据。这样，可以根据实际情况把控制部分安装在合适的位置。使其受到的干扰小，而显示部分则可以安装在便于观察的位置。先柴油发电机组包括柴油机和发电机两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同，在柴油机品牌相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同，柴油发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎，可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。

### 技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

开机前

- 1.向柴油机加注机油时，必须选用规定型号的柴油机油。
- 2.必须使用优质合格的柴油，一般夏天使用0号柴油，冬天使用-10号柴油。
- 3.检查柴油机油是否到标准位置，水箱是否加满防冻液或水，柴油管路中排净空气。

运行中

- 1.柴油机在启动后，应怠速运转3-5分钟，再升至额定转速，不要猛然使它高速运转。
- 2.柴油发电机组在工作状态（温度）时，禁止将水箱盖打开，以免烫伤。
- 3.禁止将发电机组防护网拆下后起动机组，防止器件卷入机器。
- 4.机组运行中随时观察水温 and 油压，水温高于100 或油压低于0.1要停止机组运行。

在日常维护的基础上，每半年或一年做一次保养即可。只要掌握了上述的方法，能延长您的柴油发电机组的使用寿命，大大的减少您的维修费用哦！