

全玻璃玻璃幕墙 黄山玻璃幕墙 合肥奇创

产品名称	全玻璃玻璃幕墙 黄山玻璃幕墙 合肥奇创
公司名称	合肥奇创门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区双水路与飞扬路交叉口6号
联系电话	18005691856

产品详情

玻璃幕墙的优缺点

优点：

将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来，从不同角度呈现出不同的色调，随阳光、月色、灯光的变化给人以动态的美，轻巧美观、不易污染、节约能源。

缺点：

光污染

玻璃幕墙反射所产生的噪光，会导致人产生眩晕、暂时性失明，常常发生事故。

玻璃自爆

设计方面的原因；生产环节的原因；运输的原因；安装时产生的原因；建筑物沉降的原因；人为的原因；天灾的原因；玻璃原片的质量问题等都可能引起玻璃自爆。

耐火能力差

尽管玻璃幕墙是不可燃烧的材料，但在烈火面前，它会融化或软化。

渗水

主要与密封材料关系较大。

增温及热岛效应

夏日阳光被反射到居室中，使室温平均升高4到6摄氏度。

玻璃幕墙与透明LED显示屏的珠联璧合

（一）应用于建筑玻璃幕墙

led透明格栅显示技术，具有高透过性，超薄特征的建筑媒体领域具有明显的技术优势。当前户外广告形式寥寥可数的情况下，洪海玻璃led格栅透明屏幕墙将是一个新的契机。其应用区域非常广泛，如大型广场超市、CBD中心、观光电梯等玻璃幕墙场所。

（二）应用于品牌连锁店面玻璃橱窗

外墙橱窗是商场超市重要的销售手段，是更方便地专注于展示销售商品，吸引更多的消费者购买。从传统的平面广告到数字化广告的转变，广告形式更加灵活，店面形象更生动，让消费者和超市有更深层次的互动信息交流。

（三）LED天幕应用于大型建筑的屋顶

日间半透明的视觉效果，良好的透光率可以看到蓝天白云;晚上，你可以播放壮丽的视频。随着动听的声音效果，带给人们震惊视觉感知。灵活的格栅结构设计，可以实现各种表面造型。隐性高透过性安装，天空不是相同的结构，就是身临其境。独特的透明天空，全玻璃玻璃幕墙，美化城市，打造新的广告模式。透明led显示屏无任何点明亮的使用情况下透明，优雅的建筑和蓝天和白云无缝连接，游客根本不觉得显示屏的存在。在享受购物，品尝美食，悠闲漫步的同时，铝合金玻璃幕墙，白天可以享受阳光灿烂的夜晚瀑布，壮观的景色。

（四）应用于大型商业广场的外墙

透明LED显示屏可以是现代艺术和金属造型的完美结合，具有高透过性，防火玻璃幕墙，高稳定性，使用寿命长等特点，合格率达80%以上，使安装完成后不仅会影响原有的建筑风格和室内照明观看视线，同时也起到了明亮的玻璃建筑的作用，增强了其商业价值，发挥了很好的广告效果。

玻璃幕墙保养与检查维修

A、玻璃幕墙保养

由于玻璃幕墙设计安装已经全部完成，处于一个新的应用周期阶段，对于保养而言是一种室内外可视面的保护工作。

- （1）根据幕墙表面的积灰污染程度，至少于每年一次清洗，清洗材料不要对材料具有腐蚀性。
- （2）玻璃幕墙清洗时不论采取哪种措施都不要对幕墙表面施加撞击。
- （3）严禁在玻璃幕墙的室内外表面采取打孔、粘贴等措施悬挂安装其他物体。
- （4）当遇到刮风、雷雨等恶劣天气，严禁打开幕墙开启窗扇。
- （5）玻璃幕墙室内侧表面保持清洁，避免有腐蚀性的物质接触到幕墙材料。

(6) 幕墙开启窗扇与边框里面及时清理污垢、灰尘，对于松动的螺钉要及时给予拧紧。

(7) 当发现开启窗扇五金不灵活、胶条破损，玻璃出现裂纹等状态时要及时去物业部门报修

B、检查维修

检查维修是一个技术工作，非专业技术人员是不可能检查出问题的存在的，只能从表面上看到一些现象，黄山玻璃幕墙，而且也不可能让每一位用户都通过培训成为专业技术人员，所以检查维修还需要由专业人员负责完成。

(1) 在幕墙工程竣工验收后一年时，应对幕墙工程进行一次检查，此后每五年应检查一次（特殊时候增加检查次数）。检查项目应包括：

(a) 幕墙整体、单元板块间有无变形、错位、松动，如有，则及时通过物业部门与用户取得沟通，在用户同意后对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查；幕墙的主要承力构件、连接构件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等；

(b) 玻璃面板有无松动和损坏；

(c) 密封胶有无脱胶、开裂、起泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象；单元幕墙重点检查单元板块间的胶条有无松动、脱落、老化等损坏现象；

(d) 开启部分是否启闭灵活，五金附件是否有功能障碍或损坏，安装螺栓或螺钉是否松动和失效，防脱措施是否有效；

(e) 幕墙排水系统是否通畅；

(f) 电动开启系统是否正常工作。

(2) 应对第1款检查项目中不符合要求者进行维修或更换；

(3) 施加预拉力的拉杆或拉索结构的幕墙工程在工程竣工验收后六个月时，应对该工程进行一次预拉力检查和调整，此后每三年应检查一次（特殊时候增加检查次数）；

(4) 幕墙工程使用十年后应对该工程不同部位的结构硅酮密封胶进行粘接性能的抽样检查，此后每三年宜检查一次。

(5) 当幕墙遭遇强风后，应及时对幕墙进行检查，修复或更换损坏的构件，对施加预应力的拉杆或拉索结构的幕墙工程，应进行一次检查和调整；

(6) 当幕墙遭遇地震、火灾等灾害后，应由专业技术人员对幕墙进行检查，并根据损坏程度制定处理方案，及时处理。

全玻璃玻璃幕墙-黄山玻璃幕墙-合肥奇创由合肥奇创门窗有限公司提供。合肥奇创门窗有限公司（www.hfqichuang.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥奇创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.hfblgd.com）还是专业从事合肥玻璃幕墙，安徽玻璃更换，玻璃幕墙更换的厂家，欢迎来电咨询。

