

立体雕刻机使用方法 泡沫立体雕刻机 四轴雕刻机加工

产品名称	立体雕刻机使用方法 泡沫立体雕刻机 四轴雕刻机加工
公司名称	济南奔迈机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:奔迈 型号:立体雕刻机 产地:山东
公司地址	济南市历城区华山工业园
联系电话	18253146669 15668442778

产品详情

多功能圆柱雕刻机

适用行业

该机除其他雕刻机的性能外，可广泛应用于方体和圆柱体的雕刻。

比如硬木、大理石、汉白玉的圆柱工艺品雕刻加工等。

性能特点

- 1、床身及机架采用厚壁方管焊接而成，并消除应力处理。刚性好，不变形。
- 2、Y轴采用双电机驱动，高精度齿轮、齿条传动，功率大，运行平稳。
- 3、升降平台采用2KW三相并步电机，涡轮蜗杆变速箱，带动大节距链轮和四条大直径梯形丝杠，并加置四条大直径导向光杠上下升降运动，平稳可靠，最大举升重量可达1.5吨。
- 4、旋转器采用机床长盘（正反爪）及后尾顶针。后尾顶针运动用方形直线导轨，同心度极为精确。底盘是采用ZL-102整体铸造精加工而成。最大加工件直径可达400毫米，长度可达1200毫米，被加工件重量可达56公斤，并配置工件平衡滚轮。
- 5、在升降平台上设有不锈钢水槽，以备加工石材用，还设有自动给水装置。
- 6、在设备平台上可放置2个4012型旋转器，在不加工圆柱型工件时，可将旋转器卸下，进行平面雕刻，平面工件厚度可达700毫米。

技术参数

- 1、雕刻幅面：1200 × 1200mm
- 2、升降高度：600mm
- 3、升降重量：1500kg
- 4、旋转器最大直径：400mm
- 5、旋转器最大长度：1200mm
- 6、空走最大速度：1200mm（用DSP控制）
9600mm（维宏控制）
- 7、主轴功率：1.5kw—2kw
- 8、主轴转速：6000——24000rpm
- 9、主轴刀具：3.175，6
- 10、电源控制：a、AC220V 50HZ b、380V 50HZ
- 11、驱动系统：步进雷赛
- 12、整机重量：500kg