

# 渠道伸缩缝嵌缝止水材料

产品名称	渠道伸缩缝嵌缝止水材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

聚氨酯密封胶按模量分为双组份聚氨酯密封胶和单组份聚氨酯密封胶两种。小编介绍的是用于是土木建筑业、交通运输业密封防水建筑聚氨酯密封胶（膏），单组份聚氨酯密封胶适合机械施工，施工速度快，600ml软质包装,常用包装规格是20支一箱；双组份聚氨酯密封胶有A、B两组份组合使用，A、B两组份使用比例为10:1，25千克/箱（向内5桶A组分、1桶B组分）。单组分聚氨酯密封胶为湿气固化型，双组分聚氨酯密封胶为反应固化型。

单组份聚氨酯密封胶粘结性好，与玻璃、钢材及混凝土缝面有极强的粘结性，抗下垂性极强，嵌填垂直立缝和顶缝施工不流淌，固化后具有中等弹性。对基材没有腐蚀性，环保无污染，具有较高的耐老化性。单组份聚氨酯密封胶固化原理是利用空气中的微量水蒸气反应固化，与基材表面的活性基团反应起到粘结作用。

是一款具有持久弹性的单组分快速固化高模量聚氨酯建筑密封胶，它吸收空气中的水分反应固化。产品高模量，高弹性，适合于对粘接强度有一定要求的各类密封，与混凝土等基材具有良好的粘接性；单组分，挤出性好，不流淌，施工简便，适用于立面施工；湿固化，无毒无味，绿色环保。耐刺穿，抗撕裂，易修补，具有良好的粘接密性。

### 聚氨酯胶粘剂（PU Adhesives）

聚氨酯胶粘剂中含有很强极性和化学活泼性的-NCO-（异氰酸根）、-NHCOO-（氨基甲酸酯基团），与含有活泼氢的基材，如泡沫、塑料、木材、皮革、织物、纸张、陶瓷等多孔材料，以及金属、玻璃、橡胶、塑料等表面光洁的材料都有优良的化学粘接性；

具备优异的抗剪切强度和抗冲击特性，适用于各种结构性粘合领域，并具备优异的柔韧特性；

聚氨酯胶粘剂具备优异的橡胶特性，能适应不同热膨胀系数基材的粘合，它在基材之间形成具有软-硬过渡层，不仅粘接力强，同时还具有优异的缓冲、减震功能；

聚氨酯胶粘剂的低温和超低温性能超过所有其他类型的胶粘剂；

水性聚氨酯胶粘剂——水性聚氨酯胶粘剂具有低VOC含量、低或无环境污染、不燃等特点，是聚氨酯胶粘剂的重点发展方向。

### 聚氨酯密封胶（PU Sealants）

密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。聚氨酯密封胶与硅酮密封胶、聚硫密封胶构成了目前\*档密封胶的三大品种。

聚氨酯密封胶广泛用于土木建筑、交通运输等行业：

在建筑方面的应用——门窗、玻璃等的填充密封；

在土木方面的应用——高速公路、桥梁、飞机跑道等的嵌缝密封；

在汽车方面的应用——车窗（主要是风挡玻璃）的装配密封。