

钢三柱散热器钢三柱暖气片

产品名称	钢三柱散热器钢三柱暖气片
公司名称	衡水泽隆贝迪商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区迎宾南大街
联系电话	0318-8632254 18031874895

产品详情

钢三柱散热器就是三根25圆管焊接成的单柱型散热器。即25圆管3柱：4个单片，氩弧焊接后打磨与25圆管对接并焊接完成。钢三柱暖气片是替代了传统的铸铁散热器，散热性能更加优越，且在表面处理的静电喷涂使得外观更加精美且不脱落，具有高耐压，寿命长，价格便宜，散热性能高（出水温度一般为50-65）且不失美观的优点，缺点上可能有些笨重且对水质上有要求，一般适合水质在PH4-12之间使用，才能保障使用寿命。总而言之，钢制三柱散热器为国产型老式经典型号，因为圆管好生产、且承压 20 MPa。钢制散热器采用低温电阻焊,焊缝少,优质钢材受破坏影响也少,渗漏隐患也少；内壁光滑,水流阻力小,不产生涡流噪音；无焊接材料遗留,不污染热媒水质。采用的是世界上镍磷合金镀液,防腐性能比一般的防腐漆提高使用寿命2-3倍,使用寿命更长。外观质量好：钢制三柱散热器采用整体片头闪光自动对焊与钢管之间焊接成型，连接焊口致密、均匀，焊接时双面成型，无漏点隐患，修磨后外观质量好。承压能力高：钢制三柱散热器试验压力为2.0Mpa，工作压力1.0Mpa 承压能力可达3.0 Mpa以上，能适应现代家庭住宅小区、高档宾馆、写字楼等高层建筑。气密性好：因为钢管柱钢制三柱散热器采用闪光对焊焊接工艺和自动氩弧焊焊接工艺焊接，焊口平滑、致密，没有夹渣、气孔等缺陷，焊接成型后气密性较普通钢管柱钢制三柱散热器要好。耐腐蚀性能强，使用寿命长：钢管钢制三柱散热器焊接后经过自动抛丸处理，消除了加工内应力，喷涂前经清洗磷化处理，内腔磷化层致密光滑，时间长了也不会出现杂物堆积，影响钢制三柱散热器散热性能，更不会出现水道钢管被严重腐蚀的现象。钢制三柱散热器适用各类供暖水质。且使用寿命长。外观质量好：采用全自动清洗、磷化前处理流水线和日本进口自动涂装设备，钢制三柱散热器专用粉末涂料，经180 高温二十分钟烘烤固化，钢制三柱散热器涂装质量好，涂层性能稳定，涂膜附着力强。涂层细腻、光滑，观感圆润。