

## RG型伸缩缝

产品名称	RG型伸缩缝
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类型及安装时的宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配，不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。伸缩装置预先在生产厂家组装好，由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前、生产厂家按图纸要求的安装尺寸，用夹具固定，以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的原因时，经监理工程师批准，在工厂试组装后，可以分段组装运输，但模数式伸缩装置必须在工厂组装。用于该分项工程的伸缩缝材料均按计划进场，伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好，确保其不受损坏，满足开工的要求。

RG伸缩缝型号选择：

- 1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸)。
- 2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。
- 3、用户有特殊要求应明确注明。

RG伸缩缝适用范围和特点：

RG伸缩缝产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程.GQF-E40伸缩缝具有与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用长的特点。GQF-E40伸缩缝使用于伸缩量0～80mm的桥梁。