

# 耐地地坪 环氧树脂环氧地坪施工 普定环氧地坪施工

产品名称	耐地地坪 环氧树脂环氧地坪施工 普定环氧地坪施工
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 环氧地坪

环氧地坪技术是指在水泥混凝土板上涂覆环氧树脂涂层，覆盖厚度约1-5mm，形成封闭的有机保护层。由于环氧树脂是有机的，因此该保护层具有良好的化学性质，例如耐水性，耐油性，耐酸性，耐盐雾腐蚀性，并且是平坦，环氧树脂环氧地坪施工，无缝，易于清洁和易于维护的。它是现代工业中广泛使用的地板。材料广泛用于食品（无菌生产）和电子，化学（防静电）等行业。然而，有机保护层有几个致命的缺点：1。硬度和耐磨性：有机材料的物理性能与无机材料不相上下，最硬的树脂的莫氏硬度为2-3。生产车间，停车场，制造业和其他地方由于大量移动负载和频繁使用（例如汽车，叉车，移动推车等）而严重划伤，因此环氧树脂地板经常被严重划伤，导致脱壳和脱落。。2，使用寿命：有机材料是高分子聚合物，这意味着在正常条件下如辐射，光照，温度等，聚合物链会断裂，这是人们常说的老化现象。良好的环氧树脂材料（环氧树脂自流平）使用寿命长达2年，典型的工业环氧树脂地板使用寿命约为1年。

### 防止工厂地面老化建议使用金刚砂耐磨地坪

工厂地面上的许多楼层都经历了老化和开裂。这是由于外部环境的破坏还是其中发生的质变？事实上，甚至有两个原因，甚至还有人为因素。外部环境因素一些工厂地板布置在开放空间中，这使得它们易受风和阳光的影响，从而加剧了地面老化。施工人员有过错1，施工时施工人员质量控制不好，部分缝隙处理不当，导致后期间隙扩大，并且会出现地面开裂和老化的问题。以上是地板老化和破裂的原因。有没有办法减缓地板老化问题？建议使用Emery耐磨地板，这可以被视为工厂车间中最具成本效益和耐磨的地板材料。该地板具有耐磨，减压，减尘，普定环氧地坪施工，表面坚硬，易清洗，经济耐用等优点。其次，它结构简单，易于维护。最重要的是，在恶劣的气候下，它仍然可以尽可能新，使用金刚砂地板材料使植物远离裂缝。

- 1? 在环氧地坪漆施工前，检查环氧树脂地坪漆的质量，确认环氧树脂漆是否匹配。
- 2? 清理施工现场，保持施工现场干净整洁，停车场环氧地坪施工，并在施工前清洁施工工具和设备。
- 3? 哑光的底层应该是平的，环氧树脂地板漆需要完全抛光，并且应该没有泄漏。使用细砂纸反复抛光，并在涂抹地板漆之前清洁打磨产生的灰尘。工作。清洁涂层。
- 4? 彻底清洁空气压缩机和管道，喷枪中的水分和油脂以及其他污垢。

耐地地坪(图)-环氧树脂环氧地坪施工-普定环氧地坪施工由贵州耐地地坪工程有限公司提供。耐地地坪(图)-环氧树脂环氧地坪施工-普定环氧地坪施工是贵州耐地地坪工程有限公司( [www.gznd66.com](http://www.gznd66.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。