

## TFX-800 × 100黎明液压滤芯

产品名称	TFX-800 × 100黎明液压滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区博莱特滤清器销售部
价格	40.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区林城
联系电话	15930606097

## 产品详情

河北固安博莱特滤清器销售部供应TFX-800 × 100黎明液压滤芯

TFX-800 × 100黎明液压滤芯，TFX-800 × 100黎明液压滤芯安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。滤芯滤层采用过滤精度为100目的不锈钢网滤材，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好。

黎明液压滤芯的损耗过程，主要是污染物对黎明滤芯的堵塞。污染物加载一个黎明滤芯污染物加载过程就是堵塞滤芯通孔的过程。当黎明滤芯被污染颗粒堵住时，能够通过液流的孔减少，要保证通过滤材的流量，压差就要增大。在初始阶段，由于黎明滤芯上有许多孔，通过黎明滤芯的压差增长很慢，堵塞的孔对整个压力损失影响很小。可是，当堵塞孔达到一个值时，堵塞非常迅速，在这一点，通过黎明滤芯的压差上升非常快。一个黎明滤芯滤材孔的数量、尺寸、形状和分布表明了为何一个滤芯比另一个滤芯寿命长的原因。对于一给定厚度和过滤精度的滤材，滤纸比玻纤滤材的孔少，因此，滤纸材料的滤芯就比玻纤滤材的滤芯堵塞快。多层玻纤滤材的滤芯能够容纳更多的污染物，当液流通过滤芯是，各个滤层滤除不同尺寸的颗粒，后层滤材中小的孔不会被大的颗粒堵塞，这些后层黎明滤芯滤材的小孔仍然过滤流体中大量的小颗粒黎明液压滤芯型号：TFX-63 × 80、TFX-63 × 100、TFX-63 × 180

TFX-100 × 80、TFX-100 × 100、TFX-100 × 180

TFX-160 × 80、TFX-160 × 100、TFX-160 × 180

TFX-250 × 80、TFX-250 × 100、TFX-250 × 180

TFX-400 × 80、TFX-400 × 100、TFX-400 × 180

TFX-630 × 80、TFX-630 × 100、TFX-630 × 180

TFX-800 × 80、TFX-800 × 100、TFX-800 × 180

TFX-1000 × 80、TFX-1000 × 100、TFX-1000 × 180

TFX-1300 × 80、TFX-1300 × 100、TFX-1300 × 180

WU-16 × 80-J WU-16 × 100-J WU-16 × 180-J

WU-25 × 80-J WU-25 × 100-J WU-25 × 180-J

WU-40 × 80-J WU-40 × 100-J WU-40 × 180-J

WU-63 × 80-J WU-63 × 100-J WU-63 × 180-J

WU-100 × 80-J WU-100 × 100-J WU-100 × 180-J

WU-160 × 80-J WU-160 × 100-J WU-160 × 180-J

WU-225 × 80-J WU-225 × 100-J WU-225 × 180-J

WU-250 × 80-J WU-250 × 100-J WU-250 × 180-J

WU-400 × 80-J WU-400 × 100-J WU-400 × 180-J

WU-630 × 80-J WU-630 × 100-J WU-630 × 180-J

WU-800 × 80-J WU-800 × 100-J WU-800 × 180-J