

# 在线式红外测温仪 红外线温度传感器 红外测温传感器4-20mA

产品名称	在线式红外测温仪 红外线温度传感器 红外测温传感器4-20mA
公司名称	海宁东本测控技术有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:东本DoBeny 型号:DOB20-300C 温度范围:0-300 ° C
公司地址	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都三路8号浙商大厦1111室
联系电话	18257343661

## 产品详情

东本Dobeny的新型微型、低成本、高性能红外温度传感器,不锈钢外壳18 x 107 mm ,配备了2米屏蔽电缆用于电力和输出连接。工业标准模拟信号输出,能直接连接到大部分仪表,控制器,数据记录器,计算机板和PLC。固定发射率0.95不需要调整,能快速、简单的测量。东本的非接触式红外测温仪温度不漂移,具有高重复性和互换性,能有效提高生产速度和质量。

非接触式

信号输出4-20mA

测量到3000 ° C (5432 ° F)

和大部分控制器、显示器、温度记录仪连接

响应速度快,稳定性高

可选配气冷/水冷外壳,空气净化环,激光瞄准具和安装支架

技术参数:

温度范围: 0-300 ( -20-3000 ° C )

供电: 24 VDC

输出: 4-20 mA

距离系数: 20 : 1 (可定制)

准确度:  $\pm 2$  或1%, 取最大值

重复性:  $\pm 0.5$  ° C或0.5%,取最大值

发射率: 0.95 (可调)

响应时间: 100 ms

波长: 8~14  $\mu$  m

最大电流: 25 mA

结构: 304不锈钢

尺寸: 18 x 107 mm

安装: 2个螺母

线长: 标准2米 (可定制长度)

重量: 400g包括2米线

防护等级: IP65

环境温度: 0 ~50 ° C (32 ~122 ° F)

接线方式: 4线制、3线制、2线制 (客户可自由切换)