

防水型在线式红外测温仪户外红外温度传感器探头

产品名称	防水型在线式红外测温仪户外红外温度传感器探头
公司名称	海宁东本测控技术有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	品牌:东本DoBeny 型号:IRT-500A-WP 功能:防水系列
公司地址	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都三路8号浙商大厦1111室
联系电话	18257343661

产品详情

1、产品特点

防护等级：IP68

宽量程范围：0-500

外壳：标准304不锈钢外壳

光学分辨率：20:1（90%能量时）

响应时间：300毫秒（95%响应）

电压：12-24V DC超宽电压

输出端有电源线接错保护功能，以防损坏探头

四线制、三线制、二线制，无需工具可自由切换

DOB25-500C-WP系列防水型在线式红外测温仪

性价比高，用途广，小巧、易安装，能够适应多种工作环境，测温效果出众，是OEM（系统集成商）和终端用户的理想选择。

2、DOB20-500C-WP系列防水型在线式红外测温仪

专门为有防水需求的现场设计，如潮湿环境，户外等。

采用标准304不锈钢的保护外壳，耐脏耐用；无冷却时间，可耐温60 。

有特殊的四线制、三线制、二线制一体化设计，用户无需任何工具的帮助下，加强了抗干扰，以便在日益复杂的电磁环境下工作，

3、测量参数：

环境等级：IP68

环境温度：0-60

存储温度：-20-80

相对湿度：10-95%，无结露

外形尺寸：M18*1，总长：108mm

重量：268g

温度范围：0-500

D:S：20:1

响应波长：8~14 μ m

测量精度： $\pm 1\%$ 或 ± 1 （取大值）（环温：23 ± 5 ）

重复精度：测量值的 ± 0.5

发射率：固定0.95或1.0（默认1.0）

分辨率：0.1

响应时间: 300mS

4、电子参数：

工作电源：12-24VDC，20mA

输出方式：4~20mA

电缆长度：2米长标准电缆或定制更长电缆

输出电阻：50欧姆（@24V DC）

线制：四、三、二线制可自由切换