

生物物证干燥柜|生物物证干燥恒温柜

产品名称	生物物证干燥柜 生物物证干燥恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 用途:干燥生物物证 容积:150升\280升
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

本公司有多种规格生物物干燥柜型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的单位的。双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱内温度控制系统：箱体内部2个温度传感器，在环境温度-25 -45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。控制：大屏幕液晶显示。微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。温感探头，自动显示箱体内部温度和安全锁功能。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

打包的测试的图片

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

生物物干燥柜|生物物干燥恒温柜主要用于物的干燥使用，温度在0-100 之间温度可调可控，采用微电脑触屏显示指导理念，坚持“心正、身正、路正”的人生观，以科技为动力，用的管理、强大制造和持续改进的力，为顾客

生物物干燥柜常用的参数：

FYL-YS-281L技术参数图片型号FYL-YS-281L 福意联产品形式立式恒温系统制热系统，制冷系统方式风循环，多度恒温调节报警功能高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警外形尺寸595×670×1460mm（宽深高）内部温度显示液晶数字显示，全触屏操作气候类型N\SN箱脚万向止动脚轮材料配置外部材料钢板，经喷涂工艺加热器聚氨酯整体发泡风机双风机门体三层高强度钢化玻璃安全锁双安全锁型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×675 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 双锁型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675