

温州陶粒彩色防滑地面 温州弘康陶粒彩色防滑地面厂家

产品名称	温州陶粒彩色防滑地面 温州弘康陶粒彩色防滑地面厂家
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	弘康:弘康 hk-120:hk-120 温州:温州
公司地址	温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号二层
联系电话	0577-89766105 15068236667

产品详情

彩色防滑地面施工工艺

(一) 清洁路面

- 1、用打磨机打磨地面，用钢丝刷打磨路边沿。
- 2、用扫把或吹风机清扫地面
- 3、用清洗机彻底清洗地面。

(二) 涂敷底油（沥青路面可省去此环节）

- 1、用底油机喷涂底油。检查喷涂设备，是否有柴油、喷枪是否堵枪（清理喷枪，反面清理）、固化底油（清理）；也可以用刷子或者滚筒涂敷底油。打底油目的是为了密封地面和增加附着力。
- 2、底油干燥时间2-4小时，干燥时间与涂敷厚度和天气情况有关。
- 3、底油涂敷均匀，太厚不易干燥，太薄涂料附着力变小。
- 4、底油彻底干燥后才可以涂敷路面漆。如果底油不干，路面漆也不会干，直接影响路面漆的附着效果。

(二) 粘贴胶纸

- 1、弹线。线离路沿5CM距离，即给胶纸留下5CM宽的距离。
- 2、胶纸粘贴整齐、顺直，不脱落。

3、路面漆涂敷完毕后，3-5分钟时间内揭下胶纸。

（三）涂料搅拌

1、搅拌时间：3-5分钟

2、搅拌工具：手电钻（备用几把）

3、固化剂用量1-2%，具体添加量视天气情况；添加固化剂要使用量杯和电子称称量，做到准确科学。

4、涂料搅拌完毕后，要用清洗剂进行清洗，保持搅拌器干净。

（四）撒布骨料：骨料直径为1-3mm（石英砂、金刚砂、陶瓷颗粒，特殊路段2.5mm-5.0mm）

（五）填补路面

如果路面出现凹陷现象，在涂敷底油后要进行填补。

用粉笔圈出填补范围，用路面涂料填补后刮平

温州弘康净化科技有限公司是一家以环氧树脂地坪漆生产和环氧地坪施工为主，集研发、生产、销售、设计、服务及施工为一体的专业化高新科技企业，公司引进全套先进技术、设备及原材料，提供专业环氧地坪施工工艺指导,自主研发生产的各系列产品：环氧地坪漆、地下车库地坪漆、彩色陶瓷颗粒防滑地面，透水混凝土地坪，艺术压花地坪、防静电地坪漆、艺术复古地坪漆、超耐磨地坪漆、球场跑道地坪广泛应用于电子厂、电器厂、停车场、食品厂、饮料厂、GMP药厂、制衣厂、化妆品厂、超市、办公室等地面，深受广大客户的认可。

我们的地址：温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号二层联系手机：15068236667 期待您的咨询