

PZ673H、PZ673X、PZ673F气动法兰式插板阀

产品名称	PZ673H、PZ673X、PZ673F气动法兰式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	型号:PZ673X/H/Y-1 材质:铸钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、PZ673X、PZ673F气动法兰式插板阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀形闸阀外形：明杆，暗杆两种刀形闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀形闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ673H、PZ673X、PZ673F气动法兰式插板阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ673H/X/Y-10C气动插板门、气动耐磨插板阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673H、PZ673X、PZ673F气动法兰式插板阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H、PZ673X、PZ673F气动法兰式插板阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M16180108046195160135
3154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M20280292
00603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042
888516-M20400119