

塑料化粪池厕所革命 天腾塑料 周口塑料化粪池

产品名称	塑料化粪池厕所革命 天腾塑料 周口塑料化粪池
公司名称	禹州市天腾环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	禹州市夏都工业区兴业南路路西12号
联系电话	18539001060

产品详情

全国农村推广的塑料化粪池

近年来，周口塑料化粪池，农村国家农业部塑料化粪池具有结构简单，经济实用，清洁卫生，厌氧发酵，粪便无害，处理效果好等优点。它在人们中很受欢迎。项目工作的推广和应用，沧州天腾环保科技有限公司开发《塑料化粪池无害环保化粪池》，获得六项国家专利产品，并通过农民的评价，结合用户意见，对产品进行了优化和改进。时代，并已基本完成。已经进行了工业化大规模生产。特点：《塑料化粪池无害环保化粪池》采用高分子PP塑料材料，低温高压工艺制成。优点：1. 强度高，密封性好，无渗透；2. 耐腐蚀，耐酸碱；3. 低成本，耐用，安装快捷，省力，省时；4. 结构坚固，不易折断，易于装卸运输的优点。

塑料化粪池厕所施工要求与方法

塑料化粪池建造厕所的关键是确保建筑物的质量并防止泄漏；二是要更好地控制粪便的安装质量。

1. 放样和点蚀：根据用户的需要和具体情况，选择塑料化粪池的位置，确定池的形状和大小，并根据实际的促销量和每个池的长度撒上石灰线。铺设线时，留下砖或浇筑的地方，通常每边5厘米。生产线完成后，有必要挖掘塑料化粪池坑并取出坑内的土壤。坑的深度为120厘米。
2. 底板处理：底层先铺设5cm砂砾垫层，浇筑8cm厚的混凝土，混凝土数量为150.3，砖块或铸造成化粪池：根据化粪池的大小，先建造墙体，分为三个隔间，中间隔着两面墙，因为第二个泳池很窄，施工有一定的困难，因此，建立一定的高度后，擦拭水泥，塑料化粪池销售，继续修筑墙体。小心埋葬每个粪便管。混凝土浇筑化粪池应根据大小用模板固定，然后用150 # 混凝土浇水，厚度为5cm，并用湿草帘覆盖。2天后，水泥可以固化，然后才能除去模板。
4. 过度污水管道的安装要求：进入第二个水池的过污水管道的位置应与第一个水池的有效深度的1/3左右成45°。建议管的下口距离池底约35厘米；第二个水箱进入第二个水池下端的第三个水箱的下水箱，位于第二个水池深度的1/2处，两个水箱位于两个粪便之上。水

口离水池12厘米覆盖。化粪池的形状具有直的形状，虹吸形状和S形。

塑料化粪池用法和描述主要用于市场需要的化粪池模板。由于化粪池模具在不同地区预制工厂普遍使用，模具的质量是非常重要的，尤其是对于长期使用，{生产的}需要各种各样的配饰来搭配，除了整体主模，塑料化粪池供应，它还需要很多配件模具辅助。塑料化粪池的生产方法是预制生产。将混凝土倒入化粪池模板中，然后干燥振动以等待脱模。这个过程非常简单，塑料化粪池厕所革命，但结构也需要技术，特别是对表面处理的掌握。如今，除了传统的垂直型，新开发的卧式化粪池也逐渐被推出。化粪池模具分为正常和异常，模具尚未达到一定的公认工业水平，生活不起作用。塑性变形，断裂和磨损严重的早期失效的形式中，化粪池模具预制缓慢塑性变形或相对均匀的磨损或疲劳断裂，不能继续工作，化粪池模具破坏形态大致分为三种类型。即，磨损和断裂和塑性变形，所以我们必须化粪池管接头泄漏的过程中这是由于钢板接合部的变形过程中要特别注意的模具，关节变形或损坏是不准确的，并检查螺栓。

塑料化粪池厕所革命-天腾塑料(在线咨询)-周口塑料化粪池由禹州市天腾环保科技有限公司提供。“岩芯箱,冲厕器,塑料便器,塑料化粪池,三格化粪池,双瓮化粪池”就选禹州市天腾环保科技有限公司(www.sxmu fenji.com)，公司位于：禹州市夏都工业区兴业南路路西12号，多年来，天腾环保坚持为客户提供好的服务，联系人：王小禹。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天腾环保期待成为您的长期合作伙伴！