

# 防火门 乐乐门业 青海防火门标准

产品名称	防火门 乐乐门业 青海防火门标准
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响，部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中，尽可能的减少防火门扇的开孔数量和大小，增加门扇的厚度，减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场，许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造，开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构，改变了防火门扇亮窗所使用的防火玻璃类型，取消了闭门器和顺序器，防火门，甚至改变了门扇的设计结构，导致防火门防火性能的降低。

防火门在获证检验过程中，申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准，但在工程使用中，青海防火门标准，为降低成本，却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门，门扇钢板国家标准要求为0.8mm，青海防火门厂家，但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m<sup>3</sup>，青海防火门安装，但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料，但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标，阻燃耐火性能有限。

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。防火门门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

防火门-乐乐门业-青海防火门标准由西安乐乐门业有限责任公司提供。防火门-乐乐门业-青海防火门标准是西安乐乐门业有限责任公司（[www.lelemenye.com](http://www.lelemenye.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。