

防火门 乐乐门业 兰州防火门等级

产品名称	防火门 乐乐门业 兰州防火门等级
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

防火门安装完毕后应进行功能调试，兰州防火门尺寸，当有火灾自动报警系统时，功能调试应在有关火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。功能调试应由施工单位负责，监理单位监督。防火门的功能调试应符合规定，调试前应具有上文基本规定中的技术资料 and 施工过程检查记录及调试必需的其他资料。防火门调试前应根据本规范规定的调试内容和调试方法，制订调试方案，并应经监理单位批准。调试人员应根据批准的调试方案按程序进行调试。防火门的功能调试应按要求填写调试过程检查记录。施工单位应在调试合格后向建设单位申请验收。

木质防火门宜为开门，必须启闭灵活（在不大于80N的推力作用下即可打开）。并具有自行关闭的功能，用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能，防火门，且向疏散方向开启，不宜装锁和插销。带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。防火门门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

防火门-乐乐门业-兰州防火门等级由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！