

内江电捕焦油器 湖北中颐和 蜂窝式电捕焦油器

产品名称	内江电捕焦油器 湖北中颐和 蜂窝式电捕焦油器
公司名称	湖北中颐和和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

众所周知，与机械除焦油器相比，电捕焦油器具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点，不仅可保证后续工序对气体质量的要求，提高产品回收率，而且可明显改善操作环境，所以电捕焦油器厂家发现，蜂窝式电捕焦油器，现在的工厂使用电捕焦油器的要更多，但是电捕焦油器的种类有很多种，那么这其中有什么区别呢？我们一起来了解一下。

- 1、同心圆电捕焦油器。同心圆电捕焦油器的制造精度要求高、安装调试极为严格，在制造、安装和运输中较易使同心度、水平度和垂直度产生变化，均会造成阴阳极之间或其它部件间产生放电现象，难以达到要求的电压，直接影响焦油的捕集效率，还易使电瓷瓶击穿毁坏。当然，同心圆电捕焦油器具有流通面积大、气体流速低和耗钢材少等优点。
- 2、管式电捕焦油器。由于管式电捕焦油器，在每个管截面内形成等极间距电场，而管与管之间则是空位，由管板盲区堵住这些空穴，这就降低了圆筒内有效空间的利用率。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大，但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点，广泛应用于大中型气体净化厂。

电捕焦油器是现代社会比较常见的一种除焦油设备，电捕焦油器价格，一般用于工业生产中，但是在这个过程中，并不是只要保证电捕焦油器没有问题就可以了，还需要保证其安装没有问题，而且就算是安装符合要求了，也不能直接将电捕焦油器投入使用，还需要做一些测试，那么具体需要做哪些测试呢？其实分为两大类，一类是空载测试，另一类是负载测试，只有保证两类测试都合格，才能真正的投入使用

电捕焦油器可设于焦炉煤气鼓风机之前或后。电捕焦油器与机械除焦油器相比，具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点。不仅可保证后续工序对气体质量的要求，提高产品回收率，而且可明显改善操作环境。但是日常的清扫工作也不能少。

先要做好开工前的准备，检查电器、仪表是否完好，将液封槽内加满水，打开电捕焦油器冷凝液排液阀，确定煤气内含氧量不能大于1%

其次是蒸汽的清扫：打开放散阀门，电捕焦油器厂家，往电捕内通蒸汽，等到放散管冒大量蒸汽后，关小蒸汽阀，使其保持少量蒸汽，之后通入煤气，关闭蒸汽，取样做防爆试验是否合格。

之后要做好电捕焦油器的清扫：按停工步骤停电，停煤气。打开放散管阀门，通蒸汽吹一个小时以上。清洗完成，按开工步骤开启电捕。

最后就是一些日常的操作：每小时记录一次各处压力，温度，内江电捕焦油器，流量等，发现问题及时汇报。每半小时检查电捕焦油器排液情况，必须保持畅通，下液池要及时抽尽。每小时巡回检查一次各运转设备，静置设备和管线的运行情况，发现问题及时处理。每两小时做一次煤气含氧试验，若有不合格及时停电捕分析其原因。

内江电捕焦油器-湖北中颐和-蜂窝式电捕焦油器由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司（www.xyzyh.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北中颐和——您可信赖的朋友，公司地址：襄州区深圳工业园梨园沟路中段，联系人：程。