

酸碱喷射器A旌阳WNP3223酸碱喷射器厂家

产品名称	酸碱喷射器A旌阳WNP3223酸碱喷射器厂家
公司名称	枣强县蓝宝射流真空设备厂
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:蓝宝 型号:WNP3223 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县南关南路
联系电话	86-0318-8223536 15610905180

产品详情

WNP3223酸碱喷射器A旌阳WNP3223酸碱喷射器AWNP3223酸碱喷射器

WNP3223酸碱喷射器不锈钢WNP3223酸碱喷射器用途：

WNP系列不锈钢WNP3223酸碱喷射器是锅炉水处理系统中用于输送和稀释再生药液的设备。当阳，阴离子交换器制水阶段结束后，交换器内离子交换树脂已处于失效状态，必须对离子交换树脂进行再生，从而恢复离子交换树脂的交换性能，通常用低浓度的酸，碱溶液来再生阳，阴离子交换树脂。

在目前，配置和输送再生溶液大都仍使用不锈钢酸碱喷射器。它具有结构紧凑，操作简便，运行安全可靠，价格合理等优点。喷射器是化学水处理系统中的典型设备。

不锈钢WNP3223酸碱喷射器原理：高压原水通过管道阀门进入不锈钢酸碱喷射器的渐缩段，

将静压头转换成功能，在喷咀处成为高速射流，使混合室形成微真空状态，

将高浓度的再生药液吸入混合室，并使再生药液的压力和速度发生变化，在混合段内，

水和药液得到充分地混合，然后流经扩散段，使再生液减低流速，静压头升高，再通过出口管道及阀门将稀再生液送至交换器本体中。不锈钢酸碱喷射器主要结构尺寸及技术参数：不锈钢酸碱喷射器使用与注意事

项：不锈钢酸碱喷射器使用 开启连接喷射器前后管道上的阀门，是高压原水进入喷射器，开启药液进口阀门，并调节其流量，就能使喷射器出口溶液浓度达到所需的浓度。可以改变“调节垫

片”的厚度改变喷咀与混合段之间的距离，从而调整喷射器的性能。酸碱喷射器注意事项 1,安装后必须进行水压实验，保证安装质量，水压实验为高压原水的工作压力，且不大于0.588MPa(兆帕)，即6KGf/cm²。

2,不锈钢酸碱喷射器在使用时不需特别的维护，但应避免日光直接长期照射，雨淋及锐物撞击，损伤。

3,外部联结管道内径均不小于不锈钢酸碱喷射器相应接管的公称直径，法兰垫片内径应大于法兰内孔直径